


# Préacleur MHP pour applications lourdes

## Un nettoyage maximal pour les applications les plus extrêmes

Le préacleur MHP pour applications lourdes est adapté aux environnements les plus extrêmes grâce à sa lame en uréthane Flexco, la plus résistante à l'abrasion. Il est disponible en différentes largeurs selon l'importance du flux de matière et des extensions d'axe peuvent être acquises pour une adaptation parfaite à votre application. La mono-lame a une longue durée de vie, ce qui permet au racleur d'offrir une excellente performance.





### Caractéristiques et bénéfices

- **Polyvalent.** La longueur de l'axe correspond à la largeur de la bande plus 1 350 mm afin de s'adapter aux diverses largeurs de convoyeurs ou de parois de la zone de chargement. Des extensions d'axe sont disponibles lorsqu'une longueur plus importante est requise.
- **Compatible avec les jonctions mécaniques Flexco.** La tension à ressort permet d'éloigner rapidement la lame de la bande lors du passage d'une jonction. La lame en polyuréthane glisse facilement sur la jonction sans l'endommager et avec une interruption minimale du raclage.
- **Conçu pour les applications minières.** Fabriqué en acier renforcé et doté d'un revêtement par pulvérisation anticorrosif, le MHP est disponible pour les largeurs de bande allant de 600 à 2 400 mm. Tailles spéciales disponibles sur demande.
- **Système de nettoyage complet.** Lorsqu'il est associé au racleur secondaire MHS, le système obtenu offre une puissance de nettoyage maximale. En présence importante d'eau, le MDWS DryWipe peut être ajouté.




## Caractéristiques et critères

- Vitesse maximale de la bande**  
7,5 m/s
- Plage de température**  
de -35 °C à 82 °C
- Diamètre de tambour minimal**  
500 mm
- Hauteur de la lame** 306 mm
- Longueur d'usure utile de la lame** 200 mm
- Matériau de la lame**  
Uréthane avec une dureté de 90 Shore (mélange exclusif associant résistance à l'abrasion et longue durée de vie)
- Disponible pour des largeurs de bande** de 600 à 2 400 mm
- CEMA Cleaner Note**  
Classe 5
- Cote d'encombrement horizontal** 200 mm
- Cote d'encombrement vertical** 488 mm
- Longueur de l'axe**  
Taille du racleur + 1 350 mm
- Espacement maxi de la structure**  
Taille du racleur + 1 050 mm



## Spécification de positionnement de l'axe



## Positionnement de l'axe en mm

A	X	Y	C
500	250	365	442
600	300	365	472
700	350	365	506
800	400	365	542
900	450	365	579
1000	500	365	619
1100	550	365	660
1200	600	365	702
1300	657	365	752
1400	713	365	801
1500	769	365	851
1600	826	365	903
1700	879	365	951
1800	932	365	1001
1900	985	365	1050
2000	1038	365	1100
2100	1090	365	1150

Voir les instructions d'installation pour consulter la page de diamètres du tambour.

Racleurs disponibles							
Préacleur MHP - Largeur de Bande Moins 150 mm (6")							
Largeur de bande		Largeur de la lame		MHP avec de Tension PST		MHP avec de Tension PAT	
mm	pouces	mm	pouces	Numéro de commande	Code article	Ordering Number	Code article
600	24	450	18	MHP-624	77703	MHP-624P	78599
750	30	600	24	MHP-630	77704	MHP-630P	78600
900	36	750	30	MHP-636	77705	MHP-636P	78601
1050	42	900	36	MHP-642	77706	MHP-642P	78602
1200	48	1050	42	MHP-648	77707	MHP-648P	78603
1350	54	1200	48	MHP-654	77708	MHP-654P	78604
1500	60	1350	54	MHP-660	77709	MHP-660P	78605
1800	72	1650	66	MHP-672	77710	MHP-672P	78606
2100	84	1950	78	MHP-684	77711	MHP-684P	78607
2400	96	2250	90	MHP-696	77712	MHP-696P	78608
Préacleur MHP - Largeur de Bande Moins 300 mm (12")							
750	30	450	18	MHP-1230	77713	MHP-1230P	78609
900	36	600	24	MHP-1236	77714	MHP-1236P	78610
1050	42	750	30	MHP-1242	77715	MHP-1242P	78611
1200	48	900	36	MHP-1248	77716	MHP-1248P	78612
1350	54	1050	42	MHP-1254	77717	MHP-1254P	78613
1500	60	1200	48	MHP-1260	77718	MHP-1260P	78614
1800	72	1500	60	MHP-1272	77719	MHP-1272P	78615
2100	84	1800	72	MHP-1284	77720	MHP-1284P	78616
2400	96	2100	84	MHP-1296	77721	MHP-1296P	78617
Préacleur MHP - Largeur de Bande Moins (18")							
900	36	450	18	MHP-1836	78591	MHP-1836P	78618
1050	42	600	24	MHP-1842	78592	MHP-1842P	78619
1200	48	750	30	MHP-1848	78593	MHP-1848P	78620
1350	54	900	36	MHP-1854	78594	MHP-1854P	78621
1500	60	1050	42	MHP-1860	78595	MHP-1860P	78622
1800	72	1350	54	MHP-1872	78596	MHP-1872P	78623
2100	84	1650	66	MHP-1884	78597	MHP-1884P	78624
2400	96	1950	78	MHP-1896	78598	MHP-1896P	78625

Racleurs disponibles			
Lames de rechange MegaShear™			
Largeur de bande		Numéro de commande	Code article
mm	pouces		
450	18	MRB-18	77531
600	24	MRB-24	77532
750	30	MRB-30	77533
900	36	MRB-36	77534
1050	42	MRB-42	77535
1200	48	MRB-48	77536
1350	54	MRB-54	77537
1500	60	MRB-60	77538
1650	66	MRB-66	77539
1800	72	MRB-72	77540
1950	78	MRB-78	77541
2100	84	MRB-84	77542
2250	90	MRB-90	77543

D'autres tailles de lame sur demande.

Préacleur MHP - Largeur de Bande Moins 600 mm (24")							
Largeur de bande		Largeur de la lame		MHP avec de Tension PST		MHP avec de Tension PAT	
mm	pouces	mm	pouces	Numéro de commande	Code article	Numéro de commande	Code article
1050	42	450	18	MHP-2442	78669	MHP-2442P	78676
1200	48	600	24	MHP-2448	78670	MHP-2448P	78677
1350	54	750	30	MHP-2454	78671	MHP-2454P	78678
1500	60	900	36	MHP-2460	78672	MHP-2460P	78679
1800	72	1200	48	MHP-2472	78673	MHP-2472P	78680
2100	84	1500	60	MHP-2484	78674	MHP-2484P	78681
2400	96	1800	72	MHP-2496	78675	MHP-2496P	78682

Distributeur agréé :

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Visitez le site Web [www.flexco.com](http://www.flexco.com) pour découvrir d'autres sites et produits de Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 05/22/20. For reorder: X2759

