

Aplique las grapas y el parche en un proceso de instalación

Lejos están esos días cuando sujetar las cintas de lavado e instalar los ganchos de alambre eran dos procesos diferentes. Con el Sistema de Grapas de parche de lavado Clipper® la unión de las cintas de lavado de algodón y la instalación de la grapa se hace en un solo proceso de instalación. Los ganchos alambre Clipper se proporcionan precargados en un material de parche. La grapa aplica presión a las mordazas calientes para fijar correctamente las grapas al mismo tiempo que calienta y activa la goma en la parte interior del parche. La goma se hace líquida y penetra en la cinta de lavado y cuando se enfría, une las fibras de la cinta de lavado para evitar que las grapas se jalen hasta el extremo de la banda.



Las Grapas individuales se aseguran con el material de parche



Los puntos de engrapado se cubren con el parche durante la instalación



Hay logotipos de parches personalizados



Las mordazas calientes activan la goma durante el proceso de instalación rápida



La estación de enfriamiento incorporado asegura el material de parche con la cinta de lavado

Valor del cliente:

- Proceso de un paso significa que el proceso de unión no será un desastre y no habrá vapores que inhalar
- La instalación rápida y los empalmes de larga duración aseguran que no haya tiempo de producción perdido
- La cobertura del parche evita que los ganchos queden atrapados y dañen los tejidos
- De horas a segundos, el proceso completo de parchado de Clipper® tarda solo 20 segundos

Tabla de selección de tamaños de grapas y pasadores del parche de lavado

Diámetro mínimo de la polea	Diámetro del alambre		Tamaño de pasador conector		Espesor de la banda 2.0 mm (0.078")
	pulg.	mm	pulg.	mm	
25 mm (15/16")	0.024	0.62	0.055	1.40	25SP

Herramientas de instalación



El Pro-150 hidráulico y eléctrico ofrece la metodología más rápida y sencilla para la instalación de grapas de parche. La grapa incluye tanto una estación de enfriamiento como una estación de presión/calefacción



El PRO-120 ofrece un método manual, aunque rápido para la instalación de las grapas de parche. La grapa incluye tanto una estación de enfriamiento como una estación de presión/calefacción



El cortador de cinta N.º 25 es un método rápido y preciso para cortar las cintas de lavado a la longitud correcta.



Las pinzas de cinta se pueden usar para cortar los extremos de la banda y las esquinas de muescas del parche de grapa instalado para evitar que los bordes queden atrapados durante la operación.

Herramientas de Instalación y grapas del parche de lavado Clipper®

Grapas							
Ancho del parche		ACERO INOXIDABLE		GALVANIZADO 316L		Ganchos por tira	Tiras por caja
pulg.	mm	Número de pedido (caja)	Código del artículo	Número de pedido (caja)	Código del artículo		
1.38	35	25SP-G-035W-P	05512	25SP-SS-035W-P	05522	15 + 16	200
1.57	40	25SP-G-040W-P	05513	25SP-SS-040W-P	05523	19 + 20	200
1.89	48	25SP-G-048W-P	05514	25SP-SS-048W-P	05524	24 + 25	200
1.97	50	25SP-G-050W-P	05515	25SP-SS-050W-P	05525	26 + 27	200
2.24	57	25SP-G-057W-P	05516	25SP-SS-057W-P	05526	30 + 31	200
2.48	63	25SP-G-063W-P	05517	25SP-SS-063W-P	05527	33 + 34	200
2.95	75	25SP-G-075W-P	05518	25SP-SS-075W-P	05528	39 + 40	200
3.54	90	25SP-G-090W-P	05519	25SP-SS-090W-P	05529	46 + 47	100
3.94	100	25SP-G-100W-P	05520	25SP-SS-100W-P	05530	54 + 55	100
4.53	115	25SP-G-115W-P	05521	25SP-SS-115W-P	05531	61 + 62	100

Bomba hidráulica y grapa PRO-150 (No incluye un adaptador)		
Suministro de energía	Número de pedido	Código del artículo
115 voltios; monofásico; 60Hz	PRO-150-115V1PH-60HZ	04379
230 voltios; monofásico; 60Hz	PRO-150-230V1PH-60HZ	04380
230 voltios; monofásico; 50 Hz	PRO-150-230V1PH-50HZ	04381
200 voltios; trifásico; 60Hz	PRO-150-200V3PH-50/60HZ	04382
230 voltios; trifásico; 50/60Hz	PRO-150-230V3PH-50/60HZ	04383
400 voltios; trifásico; 60Hz	PRO-150-400V3PH-50/60HZ	04384
Adaptador para grapa PRO-150 (Incluye un pasador calibrador de 1.6 mm (0.06 pulg.))		
Tamaño del gancho	Número de pedido	Código del artículo
25 parches	P150CLPR25SPP115V	04377
25 parches	P150CLPR25SPP230V	04415

Grapa PRO-120 (No incluye adaptador ni controlador de temperatura, se vende por separado)		
	Número de pedido	Código del artículo
	PRO-120	04374
Adaptador para grapa PRO-120 (Incluye un pasador calibrador de 1.6 mm (0.06 pulg.))		
Tamaño del gancho	Número de pedido	Código del artículo
25 parches	P120CLPR25SPP	04376
Controlador de temperatura para grapa PRO-120		
	Número de pedido	Código del artículo
	PRO-120TC-115V-60HZ	04378

Cortador de cinta 25	
Número de pedido	Código del artículo
Cortador-25-26	04101
Pinzas de cinta 25	
Número de pedido	Código del artículo
TC-50	04122

Distribuidor autorizado:

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.
Teléfono: +52-55-5674-5326 • Fax: +52-55-5674-5351

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2013 Flexible Steel Lacing Company. 12-13. Para hacer otro pedido: X3433

