



REMACHE ALLIGATOR® Sistemas de grapas

Un empalme resistente y fácil de instalar para las aplicaciones de embaladoras en redondo para heno

Los remaches Alligator® ofrecen una fácil instalación y bajo costo, sin sacrificar la confiabilidad y larga duración. Estas ventajas mejoran el rendimiento de la embaladora, los costos finales y la productividad general.

Las grapas, remaches y pasadores conectores están fabricados de un material fuerte de acero inoxidable resistente a la abrasión. Además, el borde delantero de la grapa tiene un perfil bajo para minimizar el rompimiento y desgaste de otros componentes como los rodillos. El remache Alligator también es compatible con las embaladoras de malla.



Las grapas están disponibles en longitudes precortadas de 4", 6", 7", 10" y 14" (100 mm, 150 mm, 175 mm, 250 mm y 350 mm) y se pueden cortar en longitudes más cortas.



Fácil instalación en el lugar a un menor costo

El empalme del remache Alligator es más fácil de instalar y menos costoso que otras marcas competitivas. Y sin retirar las bandas de la embaladora, la instalación en el campo es rápida y fácil solo con la herramienta de aplicación portátil y un martillo de 1 lb.

Mayor resistencia y más larga duración

- El resistente diseño de acero inoxidable es resistente a la abrasión y corrosión y tiene larga duración para las aplicaciones para trabajo pesado severas.
- Los remaches autoajustables incorporan bandas de 1/8" a 7/32" (3.2 mm a 5.6 mm) de grueso y un diámetro mínimo de polea de 3-1/2" (88 mm). Se pueden aplicar a todos los tipos de correas de transmisión de la embaladora, incluyendo bandas usadas.
- Los pasadores conectores están diseñados para una larga duración. Tienen un resorte endurecido de diámetro grande (.140" o 3.6 mm) de acero inoxidable.

REMACHE ALLIGATOR®

Sistemas de grapas



Juego de herramienta aplicadora manual portátil

Cada juego incluye una Herramienta de instalación, rebajador manual de la banda, martillo de 1 lb, doblador del pasador y 2 paquetes de remaches Alligator empacados en una caja de herramientas de plástico duradero.



Juego de herramientas de instalación de múltiples remaches

Cada juego incluye herramienta de instalación de múltiples remaches, bloque guía con tornillos, 2 sacabocados neumáticos, sacabocados manual y martillo neumático, empacado en una caja de herramientas de plástico duradero.

Grapas				De Perfil Bajo			
Estándar			Código de Artículo	Ancho de Banda		Número de Pedido	Código de Artículo
Ancho de Banda	Número de Pedido	pulg		mm			
4	100	ARJ4/100	15000	4	100	ARLPJ4/100-8STS FASTENERS	15099
6	150	ARJ6/150	14983	6	150	ARLPJ6/150-8STS FASTENERS	15100
6.8	173	ARJ6.8/173	14979	6.8	173	ARLPJ6.8/173-8STS FASTENERS	15093
7	175	ARJ7/175	15001	7	175	ARLPJ7/175-8STS FASTENERS	15101
10	250	ARJ10/250	15002	10	250	ARLPJ10/250-8STS FASTENERS	15102
14	350	ARJ14/350	15003	14	350	ARLPJ14/350-8STS FASTENERS	15103

Nota: Cada paquete incluye grapas, remaches y pasadores para 2 empalmes completos.

Pasadores y remaches de reemplazo				
Descripción	Número de Pedido	Código de Artículo	Número de Pedido	Código de Artículo
	Acero corrugado		Pasador rígido de acero inoxidable serie 300	
Pasador de 4" (100 mm) - 9/Paq.	ARSH4/100	14990	ARSS1-4/100	15007
Pasador de 6" (150 mm) - 8/Paq.	ARSH6/150	14991	ARSS1-6/150	15017
Pasador de 6.8" (173 mm) 8/Paq.	ARSH6.8/173	15098	ARSS1-6.8/173	15104
Pasador de 7" (175 mm) - 8/Paq.	ARSH7/175	14992	ARSS1-7/175	15008
Pasador de 10" (250 mm) - 4/Paq.	ARSH10/250	14993	ARSS1-10/250	15009
Pasador de 14" (350 mm) - 4/Paq.	ARSH14/350	14994	ARSS1-14/350	15010
Remaches adicionales - 15/Paq.	ARLP3-15	15011	ARLP3-15	15011

Herramienta aplicadora manual portátil

- Las palancas oprimidas aseguran de manera rápida y segura la banda para la instalación de la grapa.
- Para la instalación en el campo, todo lo que se necesita es la herramienta aplicadora y un martillo de 1 lb, no se requieren sacabocados especiales.

Herramienta de instalación de múltiples remaches

- Coloque y termine los empalmes rápidamente y asegúrese de que el empalme tenga la compresión correcta.
- Reduzca la fatiga de martillar.
- Al utilizar el sacabocado neumático, la presión neumática no debe exceder los 85 psi.

Juegos de herramientas y herramientas aplicadoras manuales

Descripción	Número de pedido
Herramienta de instalación de 7" (175 mm)	ART-7
Herramienta de instalación de 14" (350 mm)	ART-14
Juego de instalación de 7" (175 mm)	ARTK-7
Juego de instalación de 14" (350 mm)	ARTK-14

Juegos de herramientas y herramientas de remaches múltiples

Descripción	Número de pedido
Herramienta de instalación de 7" (175 mm)*	MART-7
Herramienta de instalación de 14" (350 mm)*	MART-14
Juego de instalación de 7" (175 mm)	MARTK-7
Juego de instalación de 14" (350 mm)	MARTK-14

*Incluye la herramienta con bloque guía, sacabocado neumático y sacabocado manual.

Guía de selección							
Tensión de operación		Rango de espesor de la banda		Diámetro máximo de la polea		Diámetro aproximado del pasador	
PI.W.	kN/m	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
300	52	1/8-7/32	3.2-5.6	3-1/2	88	0.140	3.6

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2014 Flexible Steel Lacing Company. Alligator® es una marca registrada. 06-26-19. Para hacer otro pedido: X3442

