

# REMACHADOR ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO

## Instalación rápida y segura de las grapas de remache de Flexco® con el remachador

La instalación rápida de empalmes ocasionales así como también el empalme de producción con un empalme eléctrico o neumático. No solo reduce la fatiga del operador, sino que también asegura la creación de empalmes uniformes, todo el tiempo.

- Funciona con las herramientas de aplicación estándar MSRT o MBRTA.
- No hay necesidad de remaches o bloques guía especiales, los bloques guías de MBRTA aseguran la colocación adecuada del remache.
- Utilice con los remaches en cartucho Rapid Loader™ para acelerar el tiempo de instalación



*Herramientas de Instalación de remaches eléctrica*

### **Remachador eléctrico**

- El remachador eléctrico está diseñado en forma ergonómica y balanceada.
- Requiere el remachador eléctrico y remachador personalizado
- Los parámetros de velocidad son ajustables para varios tamaños de remaches
- Utiliza electricidad estándar de 110 voltios

### **Remachador neumático**

- Herramienta pequeña y liviana para un uso fácil
- Requiere del remachador neumático y del remachador personalizado
- Manija ergonómica para una comodidad adicional para el operador
- Necesita un mínimo de 90 psi para funcionar



*Instalación de la herramienta de Instalación de remaches neumática*

# REMACHADOR ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO

## Remachador eléctrico

- Se usa con electricidad estándar de 110 voltios
- Funciona con el bloque guía y la herramienta de aplicación MSRT estándar

<i>Herramienta de instalación de remaches accionada por electricidad</i>	
Descripción	Número de pedido
Juego estándar*	EPRDSSK-1
Vástago recto Remachador de reemplazo	EPRDSS-DR
Vástago escalonado** Remachador de reemplazo	EPRDVS-DR

\*El juego incluye remachador, dos remachadores personalizados, estuche de conveniencia.

\*\*Para usar con el modelo anterior: EPRDVS-1.



*Herramienta de instalación de remaches accionada por electricidad*

## Remachador neumático

- Necesita un mínimo de 90 psi para funcionar
- Funciona con el bloque guía y la herramienta de aplicación MSRT estándar

<i>Herramienta de instalación de remaches neumática</i>	
Descripción	Número de pedido
Herramienta de instalación de remaches neumática*	PTRDK
<b>Partes de reemplazo</b>	
Herramienta de instalación de remaches neumática	PTAH
Resorte de retención	PTRD-RS
Remachador con arandela y resorte de sujeción	PTRD-DR

\*Incluye la herramienta de instalación de remaches neumática, resorte de retención y remachador con arandela y resorte de sujeción.



*Herramienta de instalación de remaches neumática*

Distribuidor autorizado:

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.  
Teléfono: +52-55-5674-5326 • Fax: +52-55-5674-5351

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2009 Flexible Steel Lacing Company. Flexco® es una marca registrada. 04-22-19. Para hacer otro pedido: X3497

