

# REMACHADOR ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO

## Instalación rápida y segura de las grapas de remache de Flexco® con el remachador

La instalación rápida de empalmes ocasionales así como también el empalme de producción con un empalme eléctrico o neumático. No solo reduce la fatiga del operador, sino que también asegura la creación de empalmes uniformes, todo el tiempo.

- Funciona con las herramientas de aplicación estándar MSRT o MBRTA.
- No hay necesidad de remaches o bloques guía especiales, los bloques guías de MBRTA aseguran la colocación adecuada del remache.
- Utilice con los remaches en cartucho Rapid Loader™ para acelerar el tiempo de instalación



### *Remachador eléctrico*

- El remachador eléctrico está diseñado en forma ergonómica y balanceada.
- Requiere el remachador eléctrico y remachador personalizado
- Los parámetros de velocidad son ajustables para varios tamaños de remaches
- Utiliza electricidad estándar de 110 voltios

### *Remachador neumático*

- Herramienta pequeña y liviana para un uso fácil
- Requiere del remachador neumático y del remachador personalizado
- Manija ergonómica para una comodidad adicional para el operador
- Necesita un mínimo de 90 psi para funcionar



# REMACHADOR ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO

## Remachador eléctrico

- Se usa con electricidad estándar de 110 voltios
- Funciona con el bloque guía y la herramienta de aplicación MSRT estándar

<b>Remachador eléctrico</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Número de pedido</b>
Juego estándar *	EPRDVSK-1
Remachador de reemplazo	EPRDVS-DR

\*El juego incluye remachador, dos remachadores personalizados, estuche conveniente



## Remachador neumático

- Necesita un mínimo de 90 psi para funcionar
- Funciona con el bloque guía y la herramienta de aplicación MSRT estándar

<b>Remachador neumático</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Número de pedido</b>
Remachador neumático completo*	PTRDK
<b>Partes de reemplazo</b>	
Remachador neumático	PTAH
Resorte de retención	PTRD-RS
Remachador con arandela y resorte de sujeción	PTRD-DR

\*Incluye remachador neumático, resorte de retención y remachador con arandela y resorte de sujeción.



Distribuidor autorizado:

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.  
Teléfono: +52-55-5674-5326 • Fax: +52-55-5674-5351

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2009 Flexible Steel Lacing Company. Flexco® es una marca registrada. 12-13. Para hacer otro pedido: X3497

