

## 性能卓越的针式带扣

Flexco® XP™ 针式带扣系统是带扣与穿销的完美组合，非常耐磨，采用液压钉扣工具安装，为严苛的采矿作业环境提供理想的输送带接头解决方案。



**卓越性能，  
满足极致要求：**

- 该工具可直接跳过错钉，无需从头开始
- 由一个手柄控制装置实现推进和带扣安装
- 持久耐用的带扣可使接头使用寿命提高 33%

**XP**

## FLEXCO® XP™ 针式带扣

### XP™ 带扣和穿销

XP5 针式带扣设计用于 PVG/PVC 整芯输送带，适用于高达 2000 kNm (1150 PIW) 的输送带，其使用寿命最多可比其他针式带扣接头长 33%。目前可提供标准长度带扣和用于较厚输送带的长带扣。



接头顺滑、平整，可兼容输送带清扫器和其他输送机组件。

冷轧钢具有均衡的机械特性，能够使抗拉强度最高提升 50%。



加大的带扣区域能够容纳更大的穿销，从而延长接头使用寿命，并简化穿销的插入操作。



内置的止挡可使带扣对准输送带，确保准确安装。

# XP 针式带扣，



FLEXCO® XP™ 针式带扣

## XP™ 液压钉扣工具

XP™ 液压钉扣工具可以轻松实现设置、操作和运输。与类似工具不同，XP 一次安装一整条带扣，因此很少出现错钉和工具卡滞现象。即使偶尔出现了错钉，操作员也可以跳过错钉的地方继续拼接。

液压钉扣工具有一个密封的外壳，易于维护。可以快速将其安装到机架上，并可以轻松完成定位以进行拼接。

操纵杆操作顺畅，给扣体施加压力，将钢针穿过输送带进行折弯，完成钉扣动作。操纵杆连续动作完成整条带扣的安装。



内置的输送带测厚计可用于测量输送带厚度，以确定合适的带扣尺寸和设置选项，从而实现完美拼接。



使用集成导板，可以更轻松地装载沉重的输送带。



便于运输的机架和钉扣工具持久耐用且使用方便。

# 性能超强，持久耐用

# FLEXCO® XP™ 针式带扣

系统中组合了带扣、穿销、液压钉扣工具、钉扣机架和液压站。  
使用下方的选择表可选择适合您业务的组合。

Flexco® XP 针式带扣选择表								
带扣尺寸	A		B		C		D	
	输送带强度	张力额定值	输送带厚度范围		建议的最小滚筒直径		穿销最大直径	
	kN/m	P.L.W.	mm	in	mm	in	mm	in
XP5	2000	1150	9-12	11/32 - 15/32	350	14	8.1	5/16
XP5-L	2000	1150	11-14	7/16 - 9/16	350	14	8.1	5/16

带扣系统订购信息					
输送带宽度		订购编号	产品代码	重量	
mm	in			kgs	lbs
XP5 标准扣体和针脚长度					
1000	42	XP5CC-1000	37600	4.1	9.0
1200	48	XP5CC-1200	37601	4.5	10.0
1400	54	XP5CC-1400	37602	5.0	11.0
1600	60	XP5CC-1600	37603	5.4	12.0
1800	72	XP5CC-1800	37604	5.9	13.0
XP5-L 标准扣体和长针脚					
1000	42	XP5CC-L-1000	37615	4.5	10.0
1200	48	XP5CC-L-1200	37616	5.0	11.0
1400	54	XP5CC-L-1400	37617	5.4	12.0
1600	60	XP5CC-L-1600	37618	5.9	13.0
1800	72	XP5CC-L-1800	37619	6.4	14.0

铠装钢缆 (直径 8.1 mm) 穿销订购信息									
输送带宽度		订购编号	产品代码	重量		订购编号	产品代码	重量	
mm	in	单件		kgs	lbs	1 包 10 件		kgs	lbs
1000	42	XAC5-1000-1	37570	0.5	1.0	XAC5-1000	37585	4.5	10.0
1200	48	XAC5-1200-1	37571	0.5	1.2	XAC5-1200	37586	5.4	12.0
1400	54	XAC5-1400-1	37572	0.6	1.4	XAC5-1400	37587	6.4	14.0
1600	60	XAC5-1600-1	37573	0.7	1.6	XAC5-1600	37588	7.3	16.0
1800	72	XAC5-1800-1	37574	0.8	1.8	XAC5-1800	37589	8.2	18.0

液压钉扣工具和钉扣机架订购信息					
输送带宽度		订购编号	产品代码	重量	
mm	in			kgs	lbs
液压钉扣工具					
液压钉扣工具		XPST	30113	26.0	57.0
钉扣机架					
1000	42	XPSTF-1000	30115	44.5	98.0
1200	48	XPSTF-1200	30116	48.5	107.0
1400	54	XPSTF-1400	30117	54.0	119.0
1600	60	XPSTF-1600	30118	62.6	138.0
1800	72	XPSTF-1800	30119	68.0	150.0

液压站订购信息*			
订购编号	产品代码	重量	
		kgs	lbs
XPSTF-380/660 50H	30100	70.0	154.0

\*包括两条 10 米 (33 英尺) 长的液压软管。

中国国家专利认证号 ZL 201530049014.8  
中国国家专利认证号 2016042500842410  
其他专利正在申请中

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)  
电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com  
客服热线: 400 820 6896

请访问 [www.flexco.com](http://www.flexco.com) 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2017 Flexible Steel Lacing Company, 2019 年 2 月 20 日。资料编码: X4529



每盒 Flexco® XP™ 带扣包含指定长度接头所需的带扣数量。穿销需单独订购。



可以根据您的输送带宽度, 从定长带扣条上拧下您所需的长度。剩下的带扣可以和完整的定长带扣条结合, 继续用于拼接, 避免浪费。

授权经销商:

