

Desbastador de banda FSK™

Los operadores de cemento, quitan rápida y fácilmente la cubierta superior de la banda para hacer una cavidad en las grapas mecánicas

Siempre que sea posible, Flexco le recomienda desbastar la banda a fin de rebajar las grapas mecánicas. El desbastado reduce el perfil de la grapa en la banda, lo que da como resultado una duración de servicio de grapa prolongado y una mejor compatibilidad de la grapa/limpiador.



¡NUEVO!

FSK se ofrece con su selección de barra protectora de metal o plástico para ajustar el ancho de desbastado. La barra protectora de metal es ideal para entornos en los que el ancho de desbastado consistente y repetitivo es importante.



Operación segura en el lugar

Portátil, liviano y fácil de transportar, el desbastador de banda FSK™ se ajusta fácilmente a la profundidad de corte exacta que usted necesita. La hoja está cubierta de manera segura durante las operaciones de desbastado. FSK es compacto de manera que se puede usar fácilmente en cualquier lugar del sitio de trabajo, incluso en ambientes de operaciones reducidos.

Se usa en bandas cubiertas de hule con cubiertas superiores de 4.5 mm o más, el desbastador FSK proporciona desbastado de 1.5 a 9.5 mm de profundidad en un solo movimiento. Puede lograr desbastado más profundo con varios movimientos. FSK también se puede utilizar en la mayoría de superficies de bandas dañadas o muy gastadas.

www.flexco.com

FLEXCO


Características y beneficios



Selecione fácilmente y establezca la profundidad de desbastado.



Rodillos impulsores delanteros que sujetan fuertemente la banda al inicio del desbastado para evitar deslizamientos.



El rebajador de cubierta de banda FSK™ está disponible con la opción de material de barra protectora, plástico o metal, para ajustar el ancho de desbastado en cualquier entorno.

Desbastador de banda FSK™

Una manera más segura de desbastar una banda

El desbastador de banda FSK™ retira la cubierta superior para la instalación de empalmes rebajados.

- Hoja protegida para seguridad durante las operaciones de desbastado
- Portátil y liviana
- Ideal para bandas cubiertas de hule con cubiertas superiores de 4.5 mm de grosor o más
- Disponible en dos tamaños: El FSK2 y el FSK2M desbastan las bandas entre 6.5 mm y 32 mm de grosor. El FSK2XL y el FSK2MXL desbastan las bandas entre 22.5 mm y 44.5 mm de grosor.
- Disponible con su selección de material de barra protectora:
 - Plástico para entornos como talleres de bandas en donde el ancho de desbastado es variable y se puede ajustar con un sencillo giro de un tornillo.
 - Metal para entornos en donde el ancho de desbastado consistente y repetitivo es importante.



Información para pedidos

Descripción	Número de pedido
Desbastador completo con barra protectora de plástico*	FSK2
Desbastador completo con barra protectora de metal*	FSK2M
Desbastador XL completo con barra protectora de plástico*	FSK2XL
Desbastador XL completo con barra protectora de metal*	FSK2MXL
Piedra afiladora	31987
PARTES DE REEMPLAZO	
Hoja de desbastador estándar	FSK-1B
Hoja de desbastador de desgaste alto	FSK-1BA
Ensamble de ratchet del desbastador	FSK-1R
Cadena del desbastador	FSK-1C
Rueda dentada del desbastador	FSK-1S
Ensamble de barra protectora de plástico del desbastador para FSK2	FSK2-F
Ensamble de barra protectora de metal del desbastador para FSK2M	FSK2-FM
Ensamble del rodillo impulsor delantero de reemplazo	FSK2-FDRA

*Viene con hoja estándar

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo • San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2014 Flexible Steel Lacing Company. 03-29-18. Para hacer otro pedido: X5175

FLEXCO