

Flexco® SR™ Rivet Hinged Verbindungssystem

Ideale Scharnierverbindungen für Bruchbänder

Bänder, die Bruch – unbrauchbares Papier aus der Papiermaschine – zum Wiederauflöser transportieren, benötigen Scharnierverbinder, die sich um Trommeln mit kleineren Durchmessern wickeln lassen. Die Flexco® Rivet Hinged-Verbindungen besitzen ein flaches Scharnierverbinderprofil, das ideal zur schnellen und einfachen Verbindung von Bruchbändern geeignet ist. Flexco Rivet Hinged ist außerdem eine gute Wahl sowohl für neue als auch ältere, abgenutzte Bänder auf dem Holzplatz. Sie können bei Bändern von 3–35 mm Dicke nach dem Hobeln verwendet werden und mit Trommeldurchmessern von nur 127 mm.



Maximale Standzeit der Verbindung und längere Betriebszeit

Flexco SR™ (Self-Setting Rivet – selbstsetzende Niet)-Verbinder verwenden versetzt angeordnete Mehrfachniet-Befestigungen, die zwischen die Karkassenfasern getrieben werden, ohne diese zu beschädigen. Sie werden mit einem einfach zu bedienenden, tragbaren Werkzeug installiert, mit dem ein schnelles und einfaches Setzen der Niete von Hand oder mit Antrieb möglich ist. Die resultierende Verbindung bietet maximale Haltefähigkeit und eine Verbindungsspannung, die gleichmäßig über die gesamte Breite des Förderbandes verteilt ist.

Weitere Informationen über das Flexco Rivet Hinged-Verbindungssystem erhalten Sie bei Ihrem Flexco-Vertreter vor Ort oder unter Flexco.com.