

# CHEVRON

## 输送带清扫器

### 更好的清扫解决方案

人字形、挡边和棱条输送带给高效清扫带来了特殊问题。但如果不清扫这些输送带，会使回传带料沿回程输送带移动，导致各种熟悉的问题：跑偏、堆积和惰辊过早磨损，从而造成输送带磨损和损坏。Flexco 的 Chevron 输送带清扫器采用了一种新方法来解决这些难处理的输送带。



50mm (2") 橡胶齿可轻轻除去人字形或棱条输送带上的回传带料

可选择单独或整体拆卸和更换 75mm (3") 宽的橡胶齿环段



可安装多功能张紧装置套件来上推或上拉清扫器

转筒更换快捷。只需松开固定螺丝、滑出旧转筒，然后滑入新转筒并重新拧紧螺丝

### 特点与优势

- 自由旋转。仅适用于输送带运行时。
- 自洁式。齿长度、间距和旋转操作可使回传带料自由掉落，而不会发生堵塞。
- 耐磨 SBR 橡胶。转筒寿命为 1 到 3 年，具体取决于应用情况和输送的物料。
- 易于安装。部件数量少以及简单易懂的说明让安装更简便。
- 适用于机械带扣或硫化输送带。
- 适用于可逆输送带。

# CHEVRON

## 输送带清扫器

### 参数规格

- 输送带最大速度  
2.5 m/s (500 FPM)
- 额定温度  
-35° C 至 82° C (-30° F 至 180° F)
- 总直径  
238mm (9-1/2")
- 清扫器材质  
橡胶硬度 45-A
- CEMA 清扫器分类  
3 类
- 轴长  
输送带宽度 + 750mm (30")
- 轴尺寸  
25mm (1") 六角轴
- 齿长度  
50mm (2")
- 橡胶齿环宽度  
75mm (3")
- 人字形或挡边最大高度  
25mm (1")
- 适用的输送带宽度  
450 至 2100mm (18" 至 84")
- 水平方向所需安装空间  
250mm (10")
- 垂直方向所需安装空间  
250mm (10")


### 订购信息

Chevron 输送带清扫器					
输送带宽度		刮刀覆盖范围		订购编号	产品代码
mm	in.	mm	in.		
450	18	450	18	CBC18	76668
600	24	600	24	CBC24	76669
750	30	750	30	CBC30	76670
900	36	900	36	CBC36	76671
1050	42	1050	42	CBC42	76672
1200	48	1200	48	CBC48	76673
1350	54	1350	54	CBC54	76674
1500	60	1500	60	CBC60	76675
1800	72	1800	72	CBC72	90762
2100	84	2100	84	CBC84	90763

更换转筒		
说明	订购编号	产品代码
450mm (18") 带齿转筒备件	CRDF18	90631
600mm (24") 带齿转筒备件	CRDF24	90632
750mm (30") 带齿转筒备件	CRDF30	90633
900mm (36") 带齿转筒备件	CRDF36	90634
1050mm (42") 带齿转筒备件	CRDF42	90635
1200mm (48") 带齿转筒备件	CRDF48	90636
1350mm (54") 带齿转筒备件	CRDF54	90637
1500mm (60") 带齿转筒备件	CRDF60	90638
1800mm (72") 带齿转筒备件	CRDF72	90639
2100mm (84") 带齿转筒备件	CRDF84	90640

齿环备件		
说明	订购编号	产品代码
单个 75mm (3") 齿环备件	CBC3R	90641

## Flexco Chevron 输送带清扫器



- + 自洁式齿。
- + 橡胶齿不伤带面。
- + 被动式 - 仅输送带运行时移动。
- + 齿的磨损寿命为 1 至 3 年。
- + 转筒的更换快捷方便。

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)  
电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com

请访问 [www.flexco.com](http://www.flexco.com) 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2021 Flexible Steel Lacing Company. 08/12/21. 资料编码: W1181

