


Rasches und einfaches Entfernen der oberen Banddecke, um mechanische Verbinder einlassen zu können

Flexco empfiehlt, nach Möglichkeit das Band zu hobeln, um mechanische Verbinder zu versenken. Hobeln verringert das Verbindersprofil auf dem Band und verbessert so die Kompatibilität des Verbinders mit dem Abstreifer und damit auch die Betriebslebensdauer des Verbinders.



Sicherer Betrieb vor Ort

Transportabel, leicht und einfach zu tragen, lässt sich der Bandhobel FSK™ auf genau die erforderliche Hobeltiefe einstellen. Die Klinge ist während des Hobelns sicher umschlossen. Der FSK ist kompakt, sodass er überall im Werk eingesetzt werden kann – selbst in sehr engen Betriebsumgebungen.

Die FSK Hobel wird an gummibeschichteten Bändern mit einer Banddecke von 4,5 mm oder mehr eingesetzt und erlaubt in einem Arbeitsgang Hobeltiefen von 1,5 bis 9,5 mm. Größere Hobeltiefen werden mit mehreren Durchgängen erreicht. Der FSK kann auch an den meisten verschlissenen oder beschädigten Bändern eingesetzt werden.


Schnellere und komfortablere Anwendung dank des neuen akkubetriebenen Hobels

- Der variable Drehzahlauslöser bietet Ihnen maximale Kontrolle von Anfang bis Ende.
- Der akkubetriebene Hobel ist bis zu 5 Mal schneller als eine manuelle Bearbeitung.
- Der FSK2 und der FSK2MP hobeln Bänder mit einer Dicke von 6,5 mm bis 32 mm.
- Der FSK2MXL hobelt Bänder mit einer Dicke von 22,5 mm bis 44,5 mm.

Merkmale und Vorteile



Die Hobeltiefe einfach wählen und einstellen.



Die vorderen Antriebsrollen ergreifen das Band zu Beginn des Hobelns vehement, um Schlupf zu verhindern.




Einfaches Einstellen der Führung auf die richtige Verbinderggröße.

FSK™ Bandhobel

Eine sicherere Methode, ein Band zu hobeln

Der Bandhobel FSK™ entfernt sicher die Banddecke zur Montage einglassener Verbindungen.


- Klinge ist während des Hobelns sicher umschlossen
- Tragbar und leicht
- Ideal für gummibeschichtete Bänder mit Banddecken von 4,5 mm oder mehr



FSK2M



Der FSK2MP umfasst einen angeschlossenen Akku-Bohrer, zwei Akkus, ein Ladegerät und eine Schutztrage tasche.



FSK2MP

Hobel-Kapazität

| Beschreibung | FSK2M/FSK2MP | FSK2MXL |
|-----------------|--------------|----------------|
| | mm | mm |
| Förderbanddicke | 6,5 – 32 mm | 22,5 – 44,5 mm |
| Hobeltiefe | 1,5 – 9,5 mm | 1,5 – 9,5 mm |
| Hobelbreite | Bis zu 64 mm | Bis zu 64 mm |

Bestellinformation

| Beschreibung | Bestellnummer | Artikelnummer |
|--|---------------|---------------|
| Hobel komplett mit Metallführung* | FSK2M | 32068 |
| Hobel XL komplett mit Metallführung* | FSK2MXL | 32070 |
| Akkubetriebener Hobel komplett mit Metallführung* | FSK2MP | 102981 |
| Akkubetriebener Hobel XL komplett mit Metallführung* | FSK2MXLP | 102982 |

*Wird mit Standardklinge geliefert

Besuchen Sie www.flexco.com für weitere Flexco-Standorte und -Produkte oder um einen autorisierten Händler zu finden.