


# DESBASTADOR DE BANDA FSK™

## Quite rápida y fácilmente la cubierta superior de la banda para rebajar las grapas mecánicas

Siempre que sea posible, Flexco le recomienda desbastar la banda para rebajar las grapas mecánicas. El desbastado reduce el perfil de la grapa en la banda, lo que da como resultado una duración de servicio de grapa prolongada y una mejor compatibilidad de la grapa/limpiador.



## Operación segura en el lugar

Portátil, liviano y fácil de transportar, el desbastador de banda FSK™ se ajusta fácilmente a la profundidad de corte exacta que usted necesita. La hoja se cierra de manera segura durante la operación de desbastado. FSK es compacto de modo que se puede usar fácilmente en cualquier lugar del sitio de trabajo, incluso en lugares de operaciones reducidos.

Se usa en bandas cubiertas de hule con cubiertas de 4.5 mm o más, el desbastador FSK da un desbastado de 1.5 a 9.5 mm de profundidad en un solo movimiento. Puede lograr desbastado más profundo con varios movimientos. FSK también se puede usar en la mayoría de superficies de bandas dañadas o muy gastadas.

## Ahorre tiempo, reduzca la fatiga de los trabajadores con el desbastador eléctrico

- El rociador de taladro de velocidad variable le da un máximo control de principio a fin.
- El desbastador eléctrico es hasta 5 veces más rápido que la operación manual.
- FSK2 y FSK2MP desbasta bandas entre 6.5 mm y 32 mm de espesor.
- FSK2MXL desbasta bandas entre 22.5 mm y 44.5 mm de espesor.

## Características y beneficios



Seleccione fácilmente y establezca la profundidad de desbastado.



Rodillos impulsores delanteros que sujetan fuertemente la banda al inicio de la rebaja para evitar deslizamientos.



Ajuste fácilmente la barra protectora para el tamaño apropiado de la grapa.

## FSK™ Desbastador de bandas

### Una manera más segura de desbastar una banda

El desbastador de banda FSK™ quita de manera segura la cubierta superior para la instalación de empalmes rebajados.

- La hoja se cierra de manera segura durante la operación de desbastado
- Portátil y liviano
- Ideal para bandas cubiertas de hule con cubiertas de 4.5 mm de espesor o más



FSK2M



FSK2MP incluye un taladro eléctrico inalámbrico integrado, dos baterías, cargador y estuche protector.



FSK2MP

### Capacidad del desbastador

Descripción	FSK2M/FSK2MP	FSK2MXL
	mm	mm
Espesor de la banda	6.5 - 32 mm	22.5 - 44.5 mm
Profundidad del desbastado	1.5 - 9.5 mm	1.5 - 9.5 mm
Anchura del desbastado	Hasta 64 mm	Hasta 64 mm

### Información para pedidos

Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Desbastador completo con barra protectora de metal*	FSK2M	32068
Desbastador XL completo con barra protectora de metal*	FSK2MXL	32070
Desbastador de banda completo con barra protectora de metal*	FSK2MP	102981
Desbastador de banda XL completo con barra protectora de metal*	FSK2MXLP	102982

\*Viene con hoja estándar

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco o para buscar un distribuidor autorizado.