

Dispositivo di fissaggio Alligator[®] Staple

Un giunto robusto, duraturo e facile da montare

Il sistema di fissaggio Alligator®
Ready Set™ Staple è ideale per
un'ampia gamma di applicazioni per
servizio leggero e medio. Questo
sistema è composto da strisce
monopezzo di dispositivi di fissaggio
con puntine preinserite che ne
accelerano l'installazione e riducono
al minimo i tempi di intervento.





Installazione facile e rapida

Progettato per nastri da 1,5 mm a 6,4 mm, l'installazione di Alligator Ready Set è facile, grazie a un utensile portatile leggero che può essere trasportato per lavori di installazione sul posto. Inserire la striscia del dispositivo di fissaggio sul nastro e fissarla con l'utensile speciale di installazione, poi inserire e regolare i punti per ottenere una giunzione forte e durevole.

Applicazioni nel mercato

- Movimentazione di imballi e componenti
- Idoneità al contatto alimentare
- Operazioni agricole di raccolta e movimentazione
- Riciclaggio e movimentazione degli scarti
- Prodotti in legno

Brevetti: www.flexco.com/patents



Panoramica del dispositivo di fissaggio

Come funziona il sistema di fissaggio Alligator® Ready Set™



Progettato per nastri trasportatori strutturati per servizio leggero e medio, il dispositivo di fissaggio Alligator® Staple usa un fissaggio punti in acciaio inox a elevata resistenza alla trazione combinato con un design a piastra allungata. Questo design separa il punto di penetrazione del dispositivo di fissaggio dalla linea di flessione del nastro, eliminando le sollecitazioni sul punto di attacco del nastro.

I dispositivi di fissaggio Staple vengono forniti in strisce con un ponte tra ogni piastra di fissaggio. Il disegno a strisce riduce al minimo il rischio di caduta di singoli componenti sui prodotti trasportati. La struttura monopezzo rinforza il giunto, offrendo maggiore resistenza agli impatti per un tipo di giunzione uniforme, senza corrugamenti, che semplifica l'inserimento dello spillo cerniera.

Con l'azione di un martello, i punti vengono inseriti penetrando il dispositivo di fissaggio e il nastro, lavorando tra le fibre della struttura del nastro senza danneggiarle. I punti si fissano diagonalmente sul nastro, in modo che la tensione del nastro non tiri i punti per staccarli.

Dispositivi di fissaggio Ready Set™

Disponibili in acciaio, acciaio inox 316, e inox 430. I dispositivi di fissaggio Ready Set Staple sono costituiti da una striscia di fissaggio monopezzo con punti preinseriti, per ridurre il tempo di installazione eliminando la necessità di maneggiare e caricare i singoli punti.

Materiali dispositivi di fissaggio

Acciaio: materiale di fissaggio standard adatto alla maggior parte delle applicazioni. Placcato per resistere a ruggine e corrosione.

Acciaio inox: l'acciaio inox 316 garantisce una maggiore resistenza all'abrasione, all'attrazione magnetica e alla corrosione da acidi e agenti chimici. Eccellente anche per soddisfare i requisiti igienici più stringenti.

Dispositivi di fissaggio Staple convenzionali

Disponibili in MegAlloy® antiabrasione, materiale superiore in durata alla vita di servizio dello stesso acciaio. I punti sono separati dalle piastre di fissaggio. Dei blocchi guida verdi (ST4-5) devono essere montati sullo strumento di installazione, e gli utenti possono inserire i punti usando l'erogatore punti C150.

*MegAlloy**: resistenza superiore all'usura e all'abrasione, e molto più durevole dell'acciaio. Sconsigliato nelle applicazioni soggette a urti e corrosione.

Inox magnetico tipo 430: per utilizzo con separatori magnetici; resistente a usura e abrasione. La piastra, i punti e gli spilli cerniera sono tutti realizzati in acciaio inox magnetico.

Proprietà del materiale di fissaggio						
Metallo	Resistenza all'attrazione magnetica	Resistenza all'abrasione	Resistenza agli agenti chimici	Resistenza alla ruggine	Misure disponibili	Emissione di scintille/ senza emissione di scintille
Acciaio galvanizzato	No	Buona	Scarsa	Discreta	62, 125, 187	Emissione di scintille
Acciaio Inox 316	Sì	Buona	Buona - eccellente	Eccellente	62, 125, 187	Emissione di scintille
Acciaio Inox 430	No	Buona	Discreta - buona	Buona	62, 125, 187	Emissione di scintille
MegAlloy®	No	Eccellente	Scarsa	Scarsa	125, 187	Emissione di scintille

ALLIGATOR® STAPLE

Sistema di fissaggio

Guida alla scelta della cerniera

Individuare il dispositivo di fissaggio giusto Alligator[®] Staple

1. Stabilire la tensione del nastro trasportatore.

La maggior parte dei nastri trasportatori prevede un valore nominale per il dispositivo di fissaggio meccanico. Fare attenzione affinché il nastro o il dispositivo di fissaggio siano azionati alla gamma di valori ammessi per le loro caratteristiche.

2. Misurare lo spessore del nastro.

Scegliere un dispositivo di fissaggio di una misura corrispondente allo spessore nastro dell'area da cui è stato raschiato via il rivestimento. Misurare dopo aver raschiato via il rivestimento.

3. Misurare il diametro della puleggia più piccola del vostro sistema nastro.

Il diametro puleggia minimo per ogni dispositivo di fissaggio è indicato nella tabella delle specifiche dei dispositivi di fissaggio.

4. Scegliere un dispositivo di fissaggio della giusta misura.

Usare le specifiche di misura di ogni dispositivo di fissaggio come riferimento per la scelta.

5. Scegliere il materiale.

Consultare la tabella a pag. 2 per la scelta del materiale e per individuare le proprietà del metallo che meglio si adattano alla propria applicazione. Non tutte le misure e tutti gli stili sono disponibili in tutti i metalli.

Guida alla selezione dispositivi di fissaggio Alligator® Ready Set™ Staple					
Dimen- sioni del disposi- tivo di fissaggio	Per i nastri con valori nominali dei dispositivi di fissaggio fino a:		Gamma di spessori	Valore min. consigliato	
	P.I.W.	kN/m	del nastro	diametro puleggia	
62	100	17	1,5-3,2	50	
125	160	28	3,2-4,8	75	
187	200	35	4,8-6,4	102	



Raschiare via lo strato di rivestimento superiore.



Misurare lo spessore del nastro.



Misurare il diametro della puleggia più piccola.



ALLIGATOR® STAPLE

Sistema di fissaggio

Dispositivi di fissaggio









Dispositivi di fissaggio				
Larghezza nastro	Acciaio con spilli in cavo di acciaio rivestito di nylon (NC)	Acciaio con spilli in filo metallico (SP)	Acciaio inox (serie 300) con spilli in filo metallico inox (SS)	Acciaio inox (serie 300) con spilli in cavo inox rivestito di nylon (NCS)
		RS	662	
300	RS62J12/300NC			RS62SJ12/300NCS
600	RS62J24/600NC			RS62SJ24/600NCS
800	RS62J36/800NC			RS62SJ32/800NCS
1000	RS62J40/1000NC			RS62SJ40/1000NCS
1200	RS62J47/1200NC			RS62SJ47/1200NCS
1500	RS62J59/1500NC			RS62SJ59/1500NCS
		RS	125	
300	RS125J12/300NC			RS125SJ12/300NCS
600	RS125J24/600NC			RS125SJ24/600NCS
800	RS125J32/800NC			RS125SJ32/800NCS
1000	RS125J40/1000NC		RS125SJ40/1000SS	RS125SJ40/1000NCS
1200	RS125J47/1200NC			RS125SJ47/1200NCS
1500	RS125J59/1500NC			RS125SJ59/1500NCS
		RS	187	
300	RS187J12/300NC			RS187SJ12/300NCS
600	RS187J24/600NC			RS187SJ24/600NCS
800	RS187J32/800NC			RS187SJ32/800NCS
1000	RS187J40/1000NC			RS187SJ40/1000NCS
1200	RS187J47/1200NC			RS187SJ47/1200NCS
1500	RS187J59/1500NC			RS187SJ59/1500NCS

Ogni scatola contiene 4 set dispositivi di fissaggio, 4 spilli cerniera e il numero necessario di rondelle di tenuta.

Acciaio inox magnetico (tipo 430)

Include quattro set dispositivi di fissaggio, quattro spilli cerniera e il numero necessario di rondelle di tenuta. Le piastre, i punti e gli spilli cerniera sono tutti realizzati in acciaio inox magnetico.

Inox magnetico (tipo 430)
RS62MJ24/600MS
RS125MJ24/600MS

Dispositivi di fissaggio in MegAlloy®

Include sedici strisce di dispositivi di fissaggio da 150 mm con punti sciolti. Spilli cerniera non inclusi.

Dispositivi di fissaggio MegAlloy®
125MA
187MA

Nota: quando si ordinano i dispositivi di fissaggio MegAlloy® oppure giunti sciolti con punti di lunghezza speciale, occorre usare un blocco guida verde (ST4-5, n. 50240) insieme al vostro utensile di installazione. Quando si usano i punti sciolti, è possibile ordinare un erogatore di punti per velocizzare l'installazione di questo prodotto.

ALLIGATOR® STAPLE

Sistema di fissaggio

Spilli cerniera

Scegliete tra la vasta scelta di spilli cerniera, quelli che meglio si adattano alle vostre applicazioni.

NC - Cavo in acciaio rivestito in nylon

Utilizzabili con i dispositivi di fissaggio in acciaio, gli spilli cerniera NC sono consigliati per i convogliatori a canale o a nastro piatto.

NCS - Cavo in acciaio inox rivestito in nylon

Per la massima resistenza all'abrasione e agli agenti chimici.

SS - Filo metallico in acciaio inox

Per utilizzo su dispositivi di fissaggio in acciaio inox esclusivamente per nastri piatti.

SP - Filo metallico in acciaio

Per utilizzo con i dispositivi di fissaggio usati per applicazioni su materiali abrasivi o granulosi, solo per nastri piatti.

Spilli cerniera				
Larghezza nastro	SP Spilli in filo metallico	SS Spilli in filo metallico inox serie 300		
	62			
300	SP62-12/300	SS62-12/300		
450	SP62-18/450	SS62-18/450		
600	SP62-24/600	SS62-24/600		
750	SP62-30/750	SS62-30/750		
900	SP62-36/900	SS62-36/900		
1050	SP62-42	SS62-42		
1200	SP62-48	SS62-48		
1500	SP62-60	SS62-60		
	125			
450	SP1-18/450	SS1-18/450		
600	SP1-24/600	SS1-24/600		
750	SP1-30/750	SS1-30/750		
900	SP1-36/900	SS1-36/900		
1050	SP1-42	SS1-42		
1200	SP1-48	SS1-48		
1500	SP1-60	SS1-60		
	187			
450	SP2-18/450	SS2-18/450		
600	SP2-24/600	SS2-24/600		
750	SP2-30/750	SS2-30/750		
900	SP2-36/900	SS2-36/900		
1050	SP2-42	SS2-42		
1200	SP2-48	SS2-48		
1500	SP2-60	SS2-60		
1500 Confezioni da 10		SS2-60		



Bobine di spilli per cerniera				
Lunghezza bobina	NC Cavo in acciaio rivestito in nylon	NCS Cavo in acciaio inox rivestito in nylon		
	62			
3	NC62-X	NCS62-X		
30	NC62-C	NCS62-C		
	125			
3	NC1-X	NCS1-X		
30	NC1-C	NCS1-C		
	187			
3	NC187-X	NCS187-X		
30	NC187-C	NCS187-C		

Il materiale spillo è fornito in bobine da 3 m ("X") o 30 m ("C").

Rondelle di tenuta spilli cerniera

Impedite lo spostamento spillo-cerniera con rondelle di tenuta facili da installare.

Rondelle di tenuta				
Per disposi- tivo di fissaggio n°	Numero d'ordine			
62	62-RET-50			
125	125-RET-50			
187	187-RET-50			



Scatola da 50 rondelle

Cutter Alligator® per spilli cerniera

Taglia il cavo spilli cerniera sfuso in modo facile e veloce. Per un taglio netto senza sfrangiature.

Piegatrice per spilli cerniera

Piega l'estremità dello spillo cerniera per evitarne lo spostamento.





Piegatrice per spilli cerniera

PB1

Da usare con spilli in filo metallico di acciaio





Strumenti di installazione

Strumento di installazione RSC187

Blocca saldamente i dispositivi di fissaggio sul nastro, allineandoli correttamente durante l'inserimento dei punti. Applica contemporaneamente due punti, per una giunzione veloce e semplice, permettendo di spostare lo strumento rapidamente lungo il nastro e continuare ad applicare punti. Fornisce inoltre una superficie di appoggio robusta per la ribaditura iniziale dei punti.

Gli strumenti RSC187 sono completi di blocchi guida e dispositivi di azionamento, e sono disponibili in diverse larghezze. Gli strumenti più larghi sono disponibili per giunzioni di linee di produzione e per rispondere ai requisiti delle officine di fabbricazione.


Sparapunti Alligator® Quad Staple

Lo sparapunti Alligator[®] Quad Staple consente di applicare quattro punti per volta. Usando un martello da 0,9 kg, questo sparapunti a quattro utensili durevole e con trattamento termico, permette all'operatore di ridurre del 50% il tempo di installazione.

Kit utensile per punti Alligator®

Tutto quello che vi serve per l'installazione, la manutenzione e riparazione di giunti Alligator Ready Set Staple. Il kit include lo strumento RSC187 descritto sopra, nonché la piastra di regolazione punti finale, la smussatrice manuale, il marcatore nastro, le pinze per nastro e il martello da 0,45 kg. Confezionato in una scatola resistente che ha spazio anche per altre attrezzature.

Strumento di installazione RSC187		
Misura strumento	Numero d'ordine	
50	RSC187	
100	RSC187-4	
150	RSC187-6	
300	RSC187-12	
600	RSC187-24	



S _I	parapunti lligator® Quad Staple
	Numero d'ordine
	ST6-9



Descrizione	Numero d'ordine
Kit per installazione 150 mm	RSTK4-6
Kit per installazione 300 mm	RSTK4-12



Strumenti di installazione

Alligator® Staple Gold Class™ Plus

Lo sparapunti Gold Class™, insieme allo strumento Gold Class Plus, consente agli utenti di installare le piastre di punti Alligator® Ready Set™ in modo veloce e senza sforzi, semplicemente azionando il grilletto. Il design dello strumento Gold Class Plus consente agli utenti di passare da una misura piastra all'altra in pochi secondi.

Lo strumento Gold Class Plus combina la funzione di regolazione iniziale e finale nella stessa base. Questo processo non solo è facile e veloce, ma anche praticamente infallibile. Il punzone brevettato è stato progettato per inserire in sede il bordo anteriore della piastra punti con la corretta compressione, proteggendo allo stesso tempo gli anelli dei dispositivi di fissaggio. Ciò garantisce un inserimento dolce dello spillo cerniera.

Eliminando il ricorso al martello per l'installazione dei dispositivi di fissaggio, il sistema Alligator Staple Gold Class riduce il rischio di movimenti ripetitivi dove è alto il rischio di farsi male. Riduce inoltre l'affaticamento dell'operatore associato all'uso del martello per installare più e più giunti nell'arco della giornata.


Alligator® Staple Gold Class™ Plus				
Descrizione	Numero d'ordine	Codice articolo		
Strumento di installazione Alligator® Staple Gold Class™ Plus				
Strumento di installazione Alligator Gold Class Plus da 610mm	RS-GOLD-DA	55590		
Strumento di installazione Alligator Gold Class Plus da 1219mm	RS-GOLD-DA-48	112899		
Ricambi				
Blocco guida	ST7-5	55554		
Kit superficie di appoggio di ricambio	ST8-A-SN200 ANVIL	55589		
Leva a camme	ST8-CAM	55592		
Sparapunti Alligator® Staple Gold Class™ Plus				
Sparapunti	RS-GOLD-DRIVER	55541		



3 semplici passi:



Posizionamento iniziale: i dispositivi di fissaggio e il nastro trasportatore vengono inseriti nella base in cui sono stati preinseriti i punti sul nastro semplicemente azionando il grilletto.



Facile regolazione: una volta messi in posizione i dispositivi di fissaggio, basta tirare su il manico.



Regolazione finale: agendo di nuovo sul grilletto, i punti raggiungono la posizione definitiva, che viene finalizzata con la compressione.





Cutter per nastro serie 900



Cutter per nastro 845LD



Smussatrice per nastri a testa ruvida



Mola per nastri



Pinze per nastri

Utensili per la preparazione del nastro

Cutter per nastro serie 900

I cutter per nastro serie 900 includono numerose funzioni che facilitano il taglio uniforme dei nastri con estrema precisione.

- Il design durevole della lama permette di produrre tagli di alta precisione garantendo la sicurezza dell'operatore, grazie alla copertura completa della lama.
- Funzione di morsa rapida del nastro
- Taglia nastri di spessore fino a 38 mm.

Cutter per nastro serie 900	
Larghezza nastro	Numero d'ordine
600	900924
900	900936
1200	900948
1500	900960
1800	900972
2130	900984

Cutter per nastro 845LD

Utensile robusto, sicuro, facile da usare e da trasportare specificamente progettato per il taglio di nastri larghi.

- La lama coperta è azionabile da un'impugnatura da entrambi i lati.
- Taglia nastri di spessore fino a 12 mm.

Smussatrice per nastri a testa ruvida

Semplifica la rimozione dei rivestimenti dai nastri per consentire di scegliere la cerniera della misura giusta e installarla correttamente.

Mola per nastri

Il carburo taglia i rivestimenti superiori dei nastri, invece che bruciarli, per facilitare e accelerare la raschiatura. Va collegato a una punta elettrica o pneumatica da 10 mm (2.500 giri/min).

Pinze per nastri

Strumenti manuali facili da usare per intaccare/ smussare i bordi nastro e rimuovere le singole piastre dei dispositivi di fissaggio dal nastro.

Cutter per nastro serie 845LD	
Larghezza nastro	Numero d'ordine
900	845836LD
1200	845848LD
1500	845860LD
1800	845872LD

Smussatrice per nastri a testa ruvida	
Numero d'ordine	
RTBS	

Mola per nastri	
Numero d'ordine	
RB-1	

Pinze per nastri	
Numero d'ordine	
BN-1	

Fare riferimento a **www.flexco.com** per le altre sedi e gli altri prodotti Flexco o per trovare un distributore autorizzato.

