
Datenblatt zum FXC™ -Stahlseilgurt-Verbindungssystem



Die Zusammensetzung des FXC[™]-Verbinderbausatzes basiert auf der Genauigkeit und Vollständigkeit der vom Kunden bereitgestellten Daten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Ungenauigkeiten in den Daten können sich auf die Leistung und Funktionalität des Produkts auswirken.

Bitte beachten: Egal ob für das Verbinden oder für das Aufziehen eines Förderbandes - der mechanische Förderbandverbinder FXC ist ausschließlich für temporäre Verbindungszwecke ausgelegt. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den mechanischen Verbinder FXC und den gesamten Bereich der temporären Verbindung auf Anzeichen von Beschädigung, Verschleiß oder Unterbrechungen, da ein Versagen der Verbindung zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann. Wie auch bei vulkanisierten Verbindungen kann eine Überlastung, unsachgemäße Installation oder unsachgemäße Verwendung des mechanischen Förderbandverbinders FXC die Lebensdauer dieser temporären Verbindungen verkürzen.

Kundeninformationen				
Datum:				
Name des Standorts:	Lage des Standorts:			
Ansprechpartner für den Standort:	Telefonnummer:		E-Mail-Adresse:	
Händlername:				
Kontaktperson:	Telefonnummer:		E-Mail-Adresse:	
Angaben zum Förderband				
Name/Klassifizierung des Förderbands: Stahlseil-Durchmesser:		S	Stahlseil-Abstand:	
			Gesamte Förderbanddicke:	
Bandbreite:			licke der oberen und	
	Stahlseile (falls bekannt): ur		nteren Deckschicht:	
Vorgeschlagene Anwendung (eine auswählen)				
Temporäre Verbindung:		Aufziehen eines Förderbandes:		
Wenn ja, geben Sie bitte die Länge des Zeitraums an, in dem der Ersatz als Überbrückung erfolgen soll:		ERFORDERLICH FÜR DAS AUFZIEHEN VON FÖRDERBANDES: Förderbandspannung (in metrischen Tonnen):		
Hinweis: Temporäre Verbindungen erfordern Füllgummi, welche der Kunde selbst zukaufen muss. Soll das von Flexco gelieferte Füllgummi mit angeboten werden? JA NEIN		Für Nordamerika verwenden Sie Tonnen:		
Hinweis: Unterschiedliche Förderbandmerkmale können die Möglichkeit verhindern, die Förderbänder für eine vorübergehende Verbindung zusammenzufügen und/oder ein Förderband auf das System zu ziehen.				



Eine umfassende Liste der für die Installation erforderlichen Werkzeuge finden Sie auf der Preisseite.