



Spojovací systém Alligator® Rivet

Alligator® Rivet je silný snadno instalovatelný spoj pro využití v zemědělství zejména u válcovitých lisů na seno

Alligator® Rivet nabízí snadnou instalaci za nízké náklady – Aniž by se to nějak dotklo spolehlivosti či životnosti. Tyto výhody zlepšují výkon lisu na seno, náklady a celkovou produktivitu. Spojky, nýty a spojovací čepy jsou vyrobeny ze silné nerez oceli, odolné proti otěru a korozi. Navíc přední hrana spojky má nízký profil, aby minimalizovala obrus a opotřebení u dalších komponentů jako jsou kladky. Spojky Alligator Rivet jsou též kompatibilní s balícími stroji.



K dispozici jsou spojky ve 4", 6", 7", 10" a 14" (100 mm, 150 mm, 175 mm, 250 mm a 350 mm) dopředu nařezaných délkách a lze je nařezat i na kratší délky podle potřeby.



Snadná instalace přímo na místě za nízké náklady

Spoj Alligator Rivet se snadno instaluje – za velice krátkou dobu – než nabízejí jiné konkurenční značky. Nemusíte sundávat pás z válcovitého lisu, instalace na místě je velice rychlá a snadná a to s pomocí přenosného instalčního náradí a pulkilového kladiva.

Vysoká pevnost a delší životnost

Silná ocel a nerez ocel je mimořádně odolná proti otěru a korozi a má dlouhou životnost, kterou ocení zejména hlubinné uhelné doly. Samo nastavovací nýty jsou určeny pro pásy o tloušťce od 1/8" do 7/32" (3.2 mm to 5.6 mm) a minimálního průměru kladky 3-1/2" (88 mm) Tyto spojky lze použít pro velkou řadu aplikací – zejména ukládací dopravníky a balící a lisovací stroje včetně použitých pásů. Spojovací čep má též mimořádně dlouhou životnost. Tento čep je zesílená struna značného průměru (.140" nebo 3.6 mm) z nerez oceli.



Spojovací systém Alligator® Rivet

Spojky		
Šířka pásu		Objednáací číslo
mm	v	
100	4	ARJ4/100
150	6	ARJ6/150
175	7	ARJ7/175
250	10	ARJ10/250
350	14	ARJ14/350

poznámka: Každé balení obsahuje spojky, nýty, spojovací čepy pro dva kompletní spoje.



Přenosné ruční instalační nářadí

Poznámka: Každá sada instalačního nářadí obsahuje seřezávačku, půlkilové kladivo, ohýbací kleště na drát, a dvě balení spojek Alligator Rivet, vše zabalené v pevných plastických montážních bedýnkách.



Multifunkční instalační nářadí

Každá sada obsahuje multifunkční instalační přípravek, Vodicí kostky se šrouby, 2 pneumatické úderníky, ruční úderník a pneumatické kladivo. Vše je dodávané v plastovém boxu.

Výměna spojovacích čepů & nýtů

Popis	Objednáací číslo	
	Nerez ocel série 300	Zoubkovaný čep drátový
4" (100 mm) spoj. čep - 9/Pkg.	ARSS1-4/100	ARSH4/100
6" (150 mm) spoj. čep - 8/Pkg.	ARSS1-6/150	ARSH6/150
7" (175 mm) spoj. čep - 8/Pkg.	ARSS1-7/175	ARSH7/175
10" (250 mm) spoj. čep - 4/Pkg.	ARSS1-10/250	ARSH10/250
14" (350 mm) spoj. čep - 4/Pkg.	ARSS1-14/350	ARSH14/350
Extra nýty - 15/Pkg.	AR3-15	

Přenosné ruční instalační nářadí

- Vodicí páky rychle a jednoduše zabezpečí pás pro snadnou instalaci
- Pro instalaci na místě je třeba Instalační nářadí a půlkilové kladivo – speciální vrtáky nejsou potřeba.
- Při instalaci není třeba sundávat pás z válcovitého lisu na seno.

Multifunkční instalační přípravek

- Rychlá a přesná instalace spojek s jistotou správně použitého tlaku.
- Snížení nepřesnosti ručního kladiva.
- Při použití pneumatického úderníku nepřesáhne tlak 85 psi.

Ruční instalační nářadí & Sady nářadí

Popis	Objednáací číslo
7" (175 mm) instalační nářadí ART-7	ART-7
14" (350 mm) Instalační nářadí ART-14	ART-14
7" (175 mm) sada instalačního nářadí ARTK-7	ARTK-7
14" (350 mm) sada instalačního nářadí ARTK-14	ARTK-14

Instalační přípravek & sady

Popis	Objednáací číslo
7" (175 mm) instalační nářadí ART-7	MART-7
14" (350 mm) Instalační nářadí ART-14	MART-14
7" (175 mm) sada instalačního nářadí ARTK-7	MARTK-7
14" (350 mm) sada instalačního nářadí ARTK-14	MARTK-14

*Obsahuje spojovací přípravek s vodicí kostkou, pneumatický úderník a ruční úderník.

Tabulka pro výběr

Provozní údaje		Pro šířku pásu		Minimální průměr kladky		Průměr spojovacího cepu	
KN/m	P.I.W.	mm	v	mm	v	mm	v
52	300	3.2-5.6	1/8-7/32	88	3-1/2	3.6	0.140

Autorizovaný dovozce:

ANKER-FLEXCO GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
Tél: +49-7428-9406-0 • Fax +49-7428-9406-260 • E-mail: info@anker-flexco.de • Web: www.flexco.com

FLEXCO
2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove • IL 60515-4200 • U.S.A.
Tel: 630-971-0150 • Fax: 630-971-1180 • E-mail: info@flexco.com

©2009 Flexible Steel Lacing Company. Alligator® is a registered trademark. 06-09 For Reorder: X2177

