

PT Max™ 输送带调整器

独特的“旋转和倾斜”设计

请不要将我们的 PT Max™ 输送带调整器误认为是传统输送带调整器。我们的设备具有独特的“旋转和倾斜”设计，可立即对输送带偏移作出反应并矫正，确保输送带远离输送架构且物料停留在输送带上。因此，该装置能够为损坏输送带和输送机架构的偏移问题提供长久解决方案。PT Max 可执行高级调整操作，使最难处理的输送带不偏离轨道并使其能够长时间正常运行。



旋转和倾斜提供的两种力可使输送带快速移回中心位置

通过 HD 调整臂微调 PT Max

双托辊可保护输送带边缘

顶面型式

专用全封闭式球面轴承，由外科不锈钢制成，不会卡死

回程面型式



特点与优势

- **可在多种应用中工作：**顶面或回程面输送带、重型或中型作业、干湿条件、偏移到一侧或两侧的输送带，无论什么问题，PT Max 都能予以解决。
- **定制：**每一台输送机都不一样，因此 PT Max 专门根据您的要求而定制。
- **使用寿命长：**使用标准的用户端托辊，因此可利用库存进行更换。此外，由于采用了我们的专用轴承，Flexco 可提供 5 年“无风险”性能保证。
- **适用于机械带扣输送带和硫化输送带。**

可提供V型回程面产品



PT Max™ 输送带调整器

参数规格

选型指导	
型号	应用范围
PT Max™ 顶面	重型输送带, 最高 3000 PIW (一般厚度超过 19mm [3/4"]) 输送带宽度 600 - 1500mm (24" - 60")
HD PT Max™ 顶面	重型输送带, 张紧力最高 6000 PIW。输送带宽度 1200 - 2100mm (48" - 84")
PT Max™ 回程面和V型回程面	重型输送带, 张紧力最高 3000 PIW。(厚度通常高达 25mm [1"])
HD PT Max™ 回程面和V型回程面	重型输送带, 张紧力最高 6000 PIW。输送带宽度 1200 - 2100mm (48" - 84")

输送机标准	PT Max™ 顶面	HD PT Max™ 顶面	PT Max™ 回程面和V型回程面	HD PT Max™ 回程面和V型回程面
顶面跑偏	是	是	否	否
回程面跑偏	否	否	是	是
输送带偏移到一侧	极好	极好	极好	极好
输送带偏移到两侧	极好	极好	极好	极好
偏移不一致问题	极好	极好	极好	极好
输送带凹陷 (重型)	极好	极好	良好	良好
输送带运行张紧力低	良好	良好	良好	良好
输送带运行张紧力为中等	极好	极好	极好	极好
输送带运行张紧力高	极好	极好	极好	极好
近似“上游”效果*	6 M (20')	6 M (20')	6 M (20')	6 M (20')
近似“下游”效果*	45 - 61 M (150' - 200')	45 - 61 M (150' - 200')	45 - 61 M (150' - 200')	45 - 61 M (150' - 200')

*一般结果: 实际结果可能有差异

输送带最大速度: 6 M/S (1200 FPM)
 额定温度: -40° C 至 71° C (-40° F 至 180° F)
 输送带方向: 单向
 适用输送带宽度范围: 600 至 2100mm (24" 至 84")

订购信息			
PT Max 顶面直列			
输送带宽度		订购编号	产品编码
mm	in.		
600	24	PTM600T	82861
750	30	PTM750T	82862
900	36	PTM900T	82863
1050	42	PTM1050T	82864
1200	48	PTM1200T	82865
1350	54	PTM1350T	82866
1500	60	PTM1500T	82867
HD PT Max 顶面直列			
1350	54	PTMHD1350TI	82924
1500	60	PTMHD1500TI	82925
1800	72	PTMHD1800TI	82926
2100	84	PTMHD2100TI	82927

订购信息			
PT Max 顶面偏置			
输送带宽度		订购编号	产品编码
mm	in.		
600	24	PTM600TO	82905
750	30	PTM750TO	82906
900	36	PTM900TO	82907
1050	42	PTM1050TO	82908
1200	48	PTM1200TO	82909
1350	54	PTM1350TO	82910
1500	60	PTM1500TO	82911
HD PT Max 顶面偏置			
1350	54	PTMHD1350TO	82945
1500	60	PTMHD1500TO	82946
1800	72	PTMHD1800TO	82947
2100	84	PTMHD2100TO	82948

订购信息			
PT Max 回程面			
输送带宽度		订购编号	产品编码
mm	in.		
600	24	PTM600R	82854
750	30	PTM750R	82855
900	36	PTM900R	82856
1050	42	PTM1050R	82857
1200	48	PTM1200R	82858
1350	54	PTM1350R	82859
1500	60	PTM1500R	82860
HD PT Max 回程面			
1350	54	PTMHD1350R	82928
1500	60	PTMHD1500R	82929
1800	72	PTMHD1800R	82930
2100	84	PTMHD2100R	82931

订购信息			
PT Max V型回程面			
输送带宽度		订购编号	产品编码
mm	in.		
600	24	PTMSTD600VR	82938
750	30	PTMSTD750VR	82939
900	36	PTMSTD900VR	82940
1050	42	PTMSTD1050VR	82941
1200	48	PTMSTD1200VR	82942
1350	54	PTMSTD1350VR	82943
1500	60	PTMSTD1500VR	82944
HD PT Max 回程面			
1350	54	PTMHD1350VR	82920
1500	60	PTMHD1500VR	82921
1800	72	PTMHD1800VR	82922
2100	84	PTMHD2100VR	82923

PT Max 输送带调整器为可定制产品。订货至交货的时间: 15 个工作日 (在数据表获准后)

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)
 电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com

请访问 www.flexco.com 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2021 Flexible Steel Lacing Company. 05/20/21. 资料编码: X2428

