EZP1
Hochtemperatur ConShear™ Kopfabstreifer

Einfach, schnell und effektiv

Jetzt gibt es einen neuen Polyurethanblatt-Kopfabstreifer, der andere Hochtemperatur-Blätter übertrifft. Das Hochtemperatur ConShear™ Abstreifblatt ist für Dauerbetrieb bei Temperaturen bis zu 135 °C und Spitzentemperaturen bis zu 163 °C ausgelegt. Dieses leuchtend gelbe Abstreifblatt ist hitzebeständig und besitzt gleichzeitig die überragende Lebensdauer des Standard-ConShear-Abstreifblatts von Flexco. Erhöhte Lebensdauer bedeutet weniger Blattwechsel. Die visuell überprüfbare Federspannung erleichtert die Wartung. Eine kurze Messung der Federlänge und Sie wissen, ob das Abstreifblatt optimal eingestellt ist. Ist ein Nachstellen erforderlich, drehen Sie einfach an der Stellmutter. Erhältlich mit Abstreifblättern für Bandbreiten minus 50 mm oder minus 200 mm.

Das facettierte Profil
führt zu einem kontinuierlichen „Nachschärfen" der Abstreifkante und damit zu einer gleichbleibenden Reinigungsleistung über die gesamte Lebensdauer des Abstreifblatts

Eingegossene Verschleißmarkierungen
in allen Flexco ConShear Abstreifblättern

Hochfeste
Aluminiumstrangpressprofil mit markenrechtlich geschütztem hochtemperaturbeständigem Polyurethan

Bohrungen in der Aufnahmeleiste
für alternative Blattbreiten zur Anpassung an den Materialpfad

Universal-Montageplatten
lassen sich leicht anbringen

Robuste Steckachse
mit 60 mm Durchmesser

Einfaches Auswechseln des Abstreifblatts
ohne Werkzeuge

Federspanneinheit
ermöglicht visuelle Überprüfung der Blattspannung

Merkmale und Vorteile

- **Einfache Montage.** Richtiger Einbau ist Voraussetzung für maximale Reinigungsleistung. Montageschablonen und detaillierte Montageanleitung liegen bei.
- **Patentiertes Blattdesign mit Facettenprofil.** Das Abstreifblatt schärft sich durch die Abnutzung nach. Wird ein neuer Facettenabschnitt erreicht, bildet sich eine neue Abstreifkante.
- **Materialpfadoptionen.** Wählen Sie die Blattbreite entsprechend dem Materialpfad auf dem Band. So erzielen Sie bessere Reinigungsergebnisse und Sie müssen weniger nachspannen.
- **Der EZP1 Kopfabstreifer benötigt für den Einbau nur 100 mm Freiraum in der Horizontalen.** Die Stromlinienform des Abstreifblatts verhindert Materialablagerungen am Abstreifblatt und der Steckachse.
- **Kann auch an reversierbaren Förderbändern eingesetzt werden.**

EZP1
Hochtemperatur ConShear™ Kopfabstreifer

Technische Daten und Richtwerte

Maximale Bandgeschwindigkeit
3,5 m/s
Temperaturbereich
-35 °C bis 135 °
Mindestdurchmesser der Trommel
250 mm
Blatthöhe
185 mm

Verwendbare abnutzbare Blatthöhe
100 mm
Blattmaterial
Polyurethan 93 Shore (markenrechtlich geschützt, abriebfest und langlebig)

Erhältlich für Bandbreiten von
300 mm bis 1600 mm
Erforderlicher Einbauraum horizontal
100 mm
Erforderlicher Einbauraum vertikal
238 mm

Position der Steckachse



A = Trommeldurchmesser + Belag und Förderband
C = Mögliche Position der Steckachse, falls Verschieben erforderlich

Hochtemperatur ConShear™ Kopfabstreifer - Blatt = Bandbreite minus 50 mm			
Bandbreite mm	Blattbreite mm	Bestell-nummer	Artikel-nummer
400-500	200	HTF-400-200	78215
400-500	300	HTF-500-200	78216
400-500	350	HTF-400-50	78207
500-650	450	HTF-650-200	78217
650-800	600	HTF-800-200	78218
800	750	HTF-800-50	78210
1000	800	HTF-1000-200	78219
1000	950	HTF-1000-50	78211
1200	1000	HTF-1200-200	78220
1200	1150	HTF-1200-50	78212
1400	1200	HTF-1400-200	78221
1400	1350	HTF-1400-50	78213
1600	1400	HTF-1600-200	78222
1600	1550	HTF-1600-50	78214

ConShear Ersatzblätter		
Blatt-breite mm	Bestell-nummer	Artikel-Nummer
200	CRB-HT200	78257
300	CRB-HT300	78258
350	CRB-HT350	78259
450	CRB-HT450	78260
600	CRB-HT600	78261
750	CRB-HT750	78262
800	CRB-HT800	78263
950	CRB-HT950	78264
1000	CRB-HT1000	78265
1150	CRB-HT1150	78266
1200	CRB-HT1200	78267
1350	CRB-HT1350	78268
1400	CRB-HT1400	78269
1550	CRB-HT1550	78270
1600	CRB-HT1600	78271

Andere Blattgrößen auf Anfrage erhältlich.

Steckachsenpositionstabelle			
A	X	Y	C
250	68	230	240
275	88	230	246
300	102	230	252
325	130	230	264
350	142	230	270
375	164	230	282
400	176	230	290
425	196	230	302
450	204	230	308
475	222	230	320
500	232	230	326
525	248	230	338
550	266	230	352
575	282	230	364
600	298	230	376
625	312	230	388
650	330	230	402
675	344	230	414
700	358	230	426
725	372	230	438
750	390	230	452
775	402	230	464
800	416	230	476
825	430	230	488
850	446	230	502
875	460	230	514
900	474	230	526
925	486	230	538
950	502	230	552
975	514	230	564
1000	528	230	576
1025	542	230	588
1050	556	230	602

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com • Web: **www.flexco.com**

Australia: 61-2-8818-2000 • Chile: 56-2-8967870 • China: 86-21-33528388
England: 44-1274-600-942 • Germany: 49-7428-9406-0 • India: 91-44-4354-2091
Mexico: 52-55-5674-5326 • Singapore: 65-6281-7278 • South Africa: 27-11-608-4180 • USA: 1-630-971-0150

Autorisierter Vertriebspartner:

©2013 Flexible Steel Lacing Company. 04/13. X2752_deDE