


## Fácil de empalmar

Cinta de empalme Aero<sup>®</sup> asegura los dedos socabados de manera rápida y fácil en preparación para el prolongado proceso de empalme. Los métodos tradicionales de soldadura por puntos del dedo implican el uso de hierro caliente para soldar los dedos; esto es un proceso lento y tiene la capacidad de quemar la banda y el fabricante de banda.

Cinta de empalme Aero elimina la necesidad de un hierro caliente. Esta cinta resistente al calor se aplica a los dedos engranados adecuadamente y se desprenden sin ningún residuo después del proceso de empalme. Es particularmente útil para las bandas flexibles delgadas, cuyos dedos preparados no siempre colocados horizontalmente.

Además, la Cinta de empalme Aero se puede utilizar para envolver los empalmes de los dedos preparados para proteger al empalme de la contaminación que puede ocurrir al engarzar una banda sobre un sistema de transportador.



## Beneficios de la cinta de empalme

- Elimina la necesidad de soldar por puntos los empalmes con hierro caliente
  - Elimina la posibilidad de quemar la banda o al técnico de la banda durante el proceso de soldadura por puntos
  - Elimina la exposición del técnico de la banda a los vapores que generalmente ocurren con la soldadura por puntos con hierro caliente
- Reduce la separación del empalme que resulta del encogimiento durante el empalme
- Protege a los dedos preparados de la contaminación al engarzar las bandas



### Especificaciones de la cinta de empalme Aero<sup>®</sup>

Largo x Ancho	66 m x 100 mm (215' x 4")
Temperatura máxima	220°C (428°F)

### Información para pedidos – Cinta de empalme Aero<sup>®</sup>

Número de pedido	Código del artículo
CINTA DE EMPALME AERO-66X101	08468

Número de patente: US 9,090,022 B1

2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove, IL 60515-4200 • USA  
Teléfono: (630) 971-0150 • Fax: (630) 971-1180 • Correo electrónico: info@flexco.com

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2012 Flexible Steel Lacing Company. Novitool<sup>®</sup> es una marca comercial registrada. 11-15. Para hacer otro pedido: X3089

Distribuidor autorizado:

