




CLIPPER® Laundry Patch Fastener System

Emendas de aplicação fácil e rápida

Foi-se o tempo em que processo de emendas era lento e feito em múltiplos estágios. Com o Clipper® Laundry Patch Fastener System, basta um único processo para instalação dos grampos e as máquinas estarão de volta a operação. Os grampos metálicos Clipper são fornecidos pré-carregados em um material de reparo. A ferramenta de aplicação utiliza uma prensa aquecida para segurar adequadamente os grampos e simultaneamente aquecer e ativar a cola no interior do remendo. A cola aquecida fica líquida e penetra na correia, quando resfriada, une as fibras do tecido e impede que os grampos se soltem. É um procedimento rápido e seguro.



Os grampos individuais são presos no material de reparo



Os pontos do grampo são cobertos pelo remendo durante a instalação



Os logotipos de reparo personalizados estão disponíveis



A prensa aquecida ativa a cola durante o rápido processo de instalação



A estação de arrefecimento integrada assegura a ligação adequada do material de reparo com a correia

Valor para o cliente:

- Processo em etapa única significa um processo de ligação rápido e seguro
- Instalação rápida e emendas duradouras significam nenhuma perda de tempo de produção
- A cobertura do reparo evita que os grampos se prendam ou danifiquem as roupas
- De horas para segundos – todo o processo de reparo Clipper® demora apenas 20 segundos

Quadro de seleção do tamanho do grampo e do pino para reparo de roupas

Diâmetro mínimo da polia	Diâmetro do fio		Tamanho do pino de conexão		Espessura da correia 0,078 pol. (2,0 mm)
	pol.	mm	pol.	mm	
15/16 pol. (25 mm)	0,024	0,62	0,055	1,40	25SP

Ferramentas de instalação



O sistema hidráulico elétrico PRO-150 oferece a metodologia mais rápida e fácil para a instalação dos grampos de reparo. A ferramenta de instalação de ganchos inclui uma estação de aquecimento/pressão e uma estação de arrefecimento.



O PRO-120 oferece um método manual, porém rápido, para instalar grampos de reparo. A ferramenta de instalação de ganchos inclui uma estação de aquecimento/pressão e uma estação de arrefecimento.



O cortador de correias n° 25 é um método rápido e preciso para cortar as correias no tamanho correto.



As cortadoras tipo pinças podem ser usadas para cortar pontas de correia e cantos de entalhe do reparo do grampo instalado para evitar que as bordas se prendam durante a operação.

Ferramentas de instalação e grampos Clipper®

Fixadores mecânicos

Largura do reparo		AÇO INOXIDÁVEL		GALVANIZADO DE 316L			
pol.	mm	Número do pedido (Caixa)	Código do item	Número do pedido (Caixa)	Código do item	Ganchos por tira	Tiras por caixa
1,38	35	25SP-G-035W-P	05512	25SP-SS-035W-P	05522	15 + 16	200
1,57	40	25SP-G-040W-P	05513	25SP-SS-040W-P	05523	19 + 20	200
1,89	48	25SP-G-048W-P	05514	25SP-SS-048W-P	05524	24 + 25	200
1,97	50	25SP-G-050W-P	05515	25SP-SS-050W-P	05525	26 + 27	200
2,24	57	25SP-G-057W-P	05516	25SP-SS-057W-P	05526	30 + 31	200
2,48	63	25SP-G-063W-P	05517	25SP-SS-063W-P	05527	33 + 34	200
2,95	75	25SP-G-075W-P	05518	25SP-SS-075W-P	05528	39 + 40	200
3,54	90	25SP-G-090W-P	05519	25SP-SS-090W-P	05529	46 + 47	100
3,94	100	25SP-G-100W-P	05520	25SP-SS-100W-P	05530	54 + 55	100
4,53	115	25SP-G-115W-P	05521	25SP-SS-115W-P	05531	61 + 62	100

Bomba hidráulica e ferramenta de instalação de ganchos PRO-150 (Não inclui adaptador)

Fonte de alimentação	Número do pedido	Código do item
115 Volt; Fase única; 60 Hz	PRO-150-115V1PH-60HZ	04379
230 Volt; Fase única; 60 Hz	PRO-150-230V1PH-60HZ	04380
230 Volt; Fase única; 50 Hz	PRO-150-230V1PH-50HZ	04381
200 Volt; Trifásico; 60 Hz	PRO-150-200V3PH-50/60HZ	04382
230 Volt; Trifásico; 60 Hz	PRO-150-230V3PH-50/60HZ	04383
400 Volt; Trifásico; 60 Hz	PRO-150-400V3PH-50/60HZ	04384

Adaptador para ferramenta de instalação de ganchos PRO-150 (inclui pino aferidor de 1,6 mm)

Tamanho do gancho	Número do pedido	Código do item
Reparo 25	P150CLPR25SPP115V	04377
Reparo 25	P150CLPR25SPP230V	04415

Ferramenta de instalação de ganchos PRO-120

(Não inclui adaptador ou controlador de temperatura – comprado separadamente)

	Número do pedido	Código do item
	PRO-120	04374

Adaptador para ferramenta de instalação de ganchos PRO-120 (inclui pino aferidor de 1,6 mm)

Tamanho do gancho	Número do pedido	Código do item
Reparo 25	P120CLPR25SPP	04376

Controlador de temperatura para ferramenta de instalação de ganchos PRO-120

	Número do pedido	Código do item
	PRO-120TC-115V-60HZ	04378

Cortador de fita 25

Número do pedido	Código do item
Cortador-25-26	04101

Pinças de fita 25

Número do pedido	Código do item
TC-50	04122

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Accesse www.flexco.com para outros locais e produtos Flexco.

©2014 Flexible Steel Lacing Company. 09-14. Para fazer um novo pedido: X3435

