

Diseñada para el empalme de banda de precisión

Los empalmes en bandas monolíticas deben garantizar una estricta tolerancia de inclinación y no deben tener burbujas de aire pequeñas. Todo lo que se refiere a Amigo[™] ha sido diseñado para hacer justo eso. En el diseño característico de Novitool fue fabricada para trabajar con facilidad, seguridad y rapidez.

Las plantillas personalizadas aseguran la banda cuando se cortan para garantizar un control de inclinación preciso. Después el proceso de calentamiento sin contacto une la banda en menos de un minuto y termina con una cantidad controlada de material de empalme. Para garantizar empalmes de calidad, se evitan los agujeros por medio de las soluciones diseñadas tales como la función de pre-calentamiento para eliminar la humedad de los extremos de la banda; la zona de calor protegida diseñada para el calentamiento consistente bajo varias condiciones ambientales; y el método de calentamiento sin contacto. La precisión, rapidez y seguridad del operador están completamente integradas en el diseño de Amigo, lo que la convierte en una herramienta de empalme ideal para empalmes en el taller o en el campo.



La cortadora de banda integrada mantiene una inclinación precisa en una sola pasada



El calentamiento sin contacto proporciona una cantidad controlada de colisión sin un contacto real con la fuente de calor



La zona de calentamiento protegida y control de temperatura garantizan la consistencia de los parámetros de empalme independientemente de las temperaturas ambientales



Opera en **Fase individual**
 115 voltios o 230 voltios



Plantillas intercambiables de empalme para el ángulo de inclinación preciso del empalme de las bandas de varios fabricantes de bandas



Control digital de tiempo con ajustes rápidos, simples de empalme; el **Ajuste de pre-calentamiento** se puede utilizar para eliminar la humedad y evitar los agujeros



Estuche para transporte personalizado para un almacenamiento y transporte fácil




Intertek
 4003271
 Cert. to CAN/CSA
 Std. C22.2 No. 88



Intertek
 4003271
 Conforms to
 IEC STD 60204-1
 & EN STD 60204-1

*Patente pendiente


Características de seguridad de Amigo™




Cortadora integrada: El operador está protegido de la hoja durante el funcionamiento de corte de una sola pasada.



Posición de almacenamiento de la cortadora: La cortadora debe estar en la posición de almacenamiento para que la función de empalme opere.



Zona de calentamiento protegida: El protector debe estar cerrado para que funcione el emisor de calor. El operador está protegido de la fuente de calor durante el empalme.



Zona de enfriamiento: El calefactor almacena y enfría la unidad interior a medida que los extremos de la banda se sueldan a tope entre sí.

NOVITool® AMIGO™

Prensa de empalme para bandas monolíticas

Información para pedidos de cable y prensa Amigo™			
	Número de pedido	Código del artículo	
Prensa			
42" (1065 mm)	AMIGO-1000-PRENSA DE EMPALME	08545	
Cables			
115 voltios; unifásico; 15 amperios	AMIGO-1000-CABLE-1X115-IEC520	08585	
230 voltios; unifásico; 7.5 amperios	AMIGO-1000-CABLE-1X230-IECL620	08586	

NOTA: La prensa, cable y plantillas se compran por separado.

Información para pedidos de plantilla Amigo™				
Código del artículo	Número de pedido	Fabricante de banda	Estilo de banda	Tipo de banda
Plantillas				
08591	AMIGO-1000-TMPLT-08591	Daisler	REOClean	T50DB/SB/W
		Volta	DualDrive	FMW & FMB
08592	AMIGO-1000-TMPLT-08592	Volta	SuperDrive™	FMW & FMB FHW & FHB
08593	AMIGO-1000-TMPLT-08593	Intralox®	ThermoDrive®	8050 8026
08594	AMIGO-1000-TMPLT-08594	Habasit	Cleandrive™	CD.M50.S-UA.CB CD.M50.S-UA.WB CD.M25.S-UA.CB CD.M25.S-UA.WB
08595	AMIGO-1000-TMPLT-08595			Plano PC10 PC20
08596	AMIGO-1000-TMPLT-08596	Gates® Mectrol®	PosiClean®	PS2 PB3
		UBR	1" PurClean 2" PurClean	CC40 CD3BLSS
08597	AMIGO-1000-TMPLT-08597	Gates® Mectrol®	CenterClean®	
		UBR	Center Drive PurClean	
08603	AMIGO-1000-TMPLT-08603	Ammeraal	Aeon	Aeon-50
08710	AMIGO-1000-TMPLT-08710	Cog-veyor Systems Inc.	Cog-veyor	UBM UWM PBH PWH
08739	AMIGO-1000-TMPLT-08739	Beltservice Corporation	Magnethane™	PD1
08741	AMIGO-1000-TMPLT-08741			Plana con spikes PC20
08776	AMIGO-1000-TMPLT-08776	Gates® Mectrol®	PosiLace™	CC40 FC12
08788	AMIGO-1000-TMPLT-08788	Volta	Mini SuperDrive™	FMB FHB
08796	AMIGO-1000-TMPLT-08796	Ammeraal Beltech	Soliflex Pro	N/A

Accesorios opcionales Amigo™		
	Número de pedido	Código del artículo
Herramienta de desbastado	Desbastador para superficie áspera RTBS	03239
Hojas de reemplazo para Amigo	AMIGO-1000-HOJAS-5	08587
Cinta de fricción de alta y baja temperatura para las bandas plantas	AMIGO-CINTA DE FRICCIÓN-33X25	08604

Información de medidas de Amigo™		
	Medidas	Peso
Máquina	56.1" (1425 mm) × 12.4" (315 mm) × 6.7" (170 mm)	85 lb (38.5 kg)
Estuche de transporte (incluye plantillas y equipo de soporte adicional)	66.9" (1700 mm) × 19.3" (490 mm) × 15.2" (385 mm)	80 lb (36.3 kg)
Peso total		165 lb (74.8 kg)

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2014 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® es una marca comercial registrada. 01-15-18. Para hacer otro pedido: X3705

Intralox® y ThermoDrive® son marcas comerciales registradas de Lairtram L.L.C.

