




CLIPPER® ランドリーパッチファスナーシステム

一度の作業でファスナーとパッチを取り付けます

ランドリーテープを接着で補強し、ワイヤフックを取り付ける二つの作業工程をしていたのは、以前のことで、Clipper®ランドリーパッチファスナーシステムによって綿のランドリーテープとファスナーの取り付けが一度にできるようになりました。Clipperワイヤフックはパッチ素材にあらかじめセットされています。レーザーで加熱ジャウ(加締める部分)に圧力を加え、ファスナーを正確に固定すると同時にパッチ内の接着剤を加熱します。接着剤が液状になりランドリーテープに浸透します。冷却されるとランドリーテープの繊維を結合し、ベルト端部からファスナーが抜け落ちないようにします。



ファスナーは個別にパッチ素材に固定されます



ファスナーポイントは、取り付け時にパッチでカバーされます



独自のパッチロゴを付けることができます



加熱ジャウがあたためられ、パッチ内接着剤を溶かします



内蔵型冷却場所で、ランドリーテープとパッチ素材の結合を設計しています

メリット:

- 接着工程がないことのできるため、蒸気を吸い込むことはありません
- 迅速な取り付け作業と長持ちする継手接合で加工時間を短縮します
- パッチのカバーでフックによるリネンへのダメージを防ぎます
- 時間短縮 - Clipper®のパッチ加工はわずか20秒で終わります

ランドリーパッチファスナーとピンサイズの選択チャート

| 最小プリー径 | ワイヤ直径 | | コネクティングピンサイズ | | ベルト厚 .078" (2.0 mm) 25SP |
|----------------|-------|------|--------------|------|-----------------------------------|
| | in. | mm | in. | mm | |
| 15/16" (25 mm) | .024 | 0.62 | .055 | 1.40 | |

取付け工具



電気油圧式PRO-150ではパッチファスナーの取り付けで、最も迅速かつ簡単な手順を提供します。レーザーには加熱/プレスステーションと冷却ステーションが含まれます。



PRO-120では、手動ですが迅速なパッチファスナーの取り付け方法を提供します。レーザーには加熱/プレスステーションと冷却ステーションが含まれます。



#25テープカッターは、ランドリーテープを正確かつ迅速に切断する方法を提供します。



作業時に端が引っかからないように、テープニッパーを使用してベルト端部や取り付けたファスナーパッチの縁を切断できます。

Clipper®

ランドリーパッチファスナーおよび取り付けツール

| ファスナー | | | | | | | |
|-------|-----|---------------|-------|----------------|-------|---------------|---------|
| パッチの幅 | | メッキ処理 | | 316Lステンレス | | ストリップあたりのフック数 | 1箱のセット数 |
| in. | mm | 注文番号(箱) | 品目コード | 注文番号(箱) | 品目コード | | |
| 1.38 | 35 | 25SP-G-035W-P | 05512 | 25SP-SS-035W-P | 05522 | 15 + 16 | 200 |
| 1.57 | 40 | 25SP-G-040W-P | 05513 | 25SP-SS-040W-P | 05523 | 19 + 20 | 200 |
| 1.89 | 48 | 25SP-G-048W-P | 05514 | 25SP-SS-048W-P | 05524 | 24 + 25 | 200 |
| 1.97 | 50 | 25SP-G-050W-P | 05515 | 25SP-SS-050W-P | 05525 | 26 + 27 | 200 |
| 2.24 | 57 | 25SP-G-057W-P | 05516 | 25SP-SS-057W-P | 05526 | 30 + 31 | 200 |
| 2.48 | 63 | 25SP-G-063W-P | 05517 | 25SP-SS-063W-P | 05527 | 33 + 34 | 200 |
| 2.95 | 75 | 25SP-G-075W-P | 05518 | 25SP-SS-075W-P | 05528 | 39 + 40 | 200 |
| 3.54 | 90 | 25SP-G-090W-P | 05519 | 25SP-SS-090W-P | 05529 | 46 + 47 | 100 |
| 3.94 | 100 | 25SP-G-100W-P | 05520 | 25SP-SS-100W-P | 05530 | 54 + 55 | 100 |
| 4.53 | 115 | 25SP-G-115W-P | 05521 | 25SP-SS-115W-P | 05531 | 61 + 62 | 100 |

| PRO-150レーザーおよび油圧ポンプ (アダプターは含まれません) | | |
|---|-------------------------|-------|
| 電源 | 注文番号 | 品目コード |
| 115 V、単相、60 Hz | PRO-150-115V1PH-60HZ | 04379 |
| 230 V、単相、60 Hz | PRO-150-230V1PH-60HZ | 04380 |
| 230 V、単相、50 Hz | PRO-150-230V1PH-50HZ | 04381 |
| 200 V、三相、50/60 Hz | PRO-150-200V3PH-50/60HZ | 04382 |
| 230 V、三相、50/60 Hz | PRO-150-230V3PH-50/60HZ | 04383 |
| 400 V、三相、50/60 Hz | PRO-150-400V3PH-50/60HZ | 04384 |
| PRO-150レーザー用アダプター (1.6 mmゲージのピンが含まれます) | | |
| フックサイズ | 注文番号 | 品目コード |
| 25/パッチ | P150CLPR25SPP115V | 04377 |
| 25/パッチ | P150CLPR25SPP230V | 04415 |

| PRO-120レーザー (アダプターまたは温度コントローラは含まれません。別途購入してください) | | |
|---|---------------------|-------|
| | 注文番号 | 品目コード |
| | PRO-120 | 04374 |
| PRO-120レーザー用アダプター (1.6 mmゲージのピンが含まれます) | | |
| フックサイズ | 注文番号 | 品目コード |
| 25/パッチ | P120CLPR25SPP | 04376 |
| PRO-120レーザー用温度コントローラ | | |
| | 注文番号 | 品目コード |
| | PRO-120TC-115V-60HZ | 04378 |

| 25テープカッター | |
|--------------|-------|
| 注文番号 | 品目コード |
| Cutter-25-26 | 04101 |
| 25テープニッパー | |
| 注文番号 | 品目コード |
| TC-50 | 04122 |

認定販売店:

240 Macpherson Road • #02-01 • Singapore 348574
電話: +65-6484-1533 • ファクシミリ: +65-6484-1531 • 電子メール: asiasales@flexco.com

その他Flexco社の所在地と製品についてはwww.flexco.comをご覧ください。

©2014 Flexible Steel Lacing Company. 08-09-19. 再注文:X3711

