

FSK™ 输送带去皮机

简单快速地移除输送带顶层以安装机械紧固件

在可能的情况下，Flexco 建议对输送带去皮以安装机械紧固件。去皮减少了紧固件在输送带表面的突出部分，使紧固件/清扫器的贴合更好，并且可提高紧固件的使用寿命。

新产品!


现提供 FSK 金属或塑料防护组件来调整去皮宽度。金属防护组件适用于去皮宽度需保持一致的环境。



安全，现场操作

FSK™ 输送带去皮机轻巧、便携，可简单地调整至您所需要的精确切割深度。刀片可在执行去皮操作时安全地封闭起来。FSK 体积小，可在任何工作环境（甚至是狭窄的操作环境）下简单地操作使用。

适用于顶层有 4.5 mm (3/16") 或更厚橡胶层的输送带，FSK 去皮机每次可去皮厚度为 1.5 至 9.5 mm (1/16" 至 3/8")。重复多次能去除更厚的表面。FSK 也可用于去除大部分磨破或损坏的输送带表面。



特点与优势



简单选择并设置去皮厚度。



前端驱动托辊在去皮的开始处紧紧地抓住输送带以阻止其滑动。



FSK™ 输送带去皮器的防护组件有塑料和金属两种材质供您选择，可用于在各种环境下调整去皮宽度。

FSK™ 输送带去皮机

更为安全的输送带去皮方式

FSK™ 输送带去皮机可在嵌入式拼接安装的情况下安全去除输送带顶层。

- 刀片可在执行去皮操作时安全地封闭起来
- 轻巧便携
- 适合顶层厚度为 4.5 mm (3/16") 或以上的带橡胶层的输送带
- 2 种尺寸可供选择: FSK2 和 FSK2M 适用于 6.5 mm (1/4") 至 32 mm (1-1/4") 的输送带 FSK2XL 和 FSK2MXL 适用于 22.5 mm (7/8") 至 44.5 mm (1-3/4") 的输送带
- 两种防护组件材料供您选择:
 - 塑料适用于去皮宽度不断变化的输送带车间，只需转动一个螺丝即可进行调整。
 - 金属适用于去皮宽度需保持一致的环境。



订购信息

说明	订购编号
配备塑料防护组件的去皮器*	FSK2
配备金属防护组件的去皮器*	FSK2M
配备塑料防护组件的 XL 全套去皮器*	FSK2XL
配备金属防护组件的 XL 全套去皮器*	FSK2MXL
磨石	31987
更换备件	
去皮器刮刀 - 标准	FSK-1B
去皮器刀片 - 高度耐磨	FSK-1BA
去皮器棘齿组件	FSK-1R
去皮器链条	FSK-1C
去皮器链轮	FSK-1S
适用于 FSK2 的去皮器塑料防护组件	FSK2-F
适用于 FSK2M 的去皮器金属防护组件	FSK2-FM
前驱滚筒组件更换件	FSK2-FDRA

*配备标准刮刀

授权经销商:

240 Macpherson Road · #02-01 · Singapore 348574
Tel: +65-6484-1533 · Fax: +65-6484-1531 · E-mail: asiasales@flexco.com

请访问 www.flexco.com 网站，了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2011 Flexible Steel Lacing Company.06-06-19.再次订购: X4027

