




Cama dinámica serie DRX™

Es la estructura, no las barras

Las camas dinámicas DRX™ de Flexco están diseñadas con un objetivo simple: proteger la banda. La manera en que logramos ese objetivo es revolucionaria. Hemos diseñado una protección superior para toda la estructura de la banda- no solo para las barras. Los componentes resistentes, la construcción robusta y el mantenimiento conveniente hacen que nuestra línea sea más duradera y eficiente. La cama dinámica serie DRX™ lleva esta teoría al extremo con los amortiguadores de energía de impacto que reaccionan a las cargas más severas.



Características y beneficios

- **Protege la banda.** The Velocity Reduction Technology™, incluyendo los soportes de la barra de impacto y los amortiguadores de energía de impacto aseguran un nivel de protección sin comparación. Menos desgaste y daño a la banda, menos rebote y degradación del material y dos niveles de reducción de fuerza para amortiguar el impacto.
- **Opciones específicas por aplicación.** Perfectas para las zonas de caída más resistentes y de trabajo pesado de cualquier instalación, las camas dinámicas DRX pueden cubrir sus necesidades específicas.

Cama dinámica serie DRX™

Especificaciones y guías

• **Velocidad máxima de la banda**
5 m/s (1000 fpm)

• **Clasificación máxima de temperatura**
-40 °C a 82 °C (-40 °F a 180 °F)

• **Material de la barra de impacto**
polietileno UHMW, amortiguador de caucho y extrusión de aluminio

• **Disponible para anchos de banda**
900 a 2400 mm (36" a 96")

• **Clasificación de tonelaje**
Consulte la tabla de abajo

• **Energía de impacto**

DRX™ 3000

Peso máximo en bulto (kg) x peso de caída (m)
200 a 400 kg-m (1500 a 3000 lb-pies)

DRX™ 4500

Peso máximo en bulto (kg) x altura de caída (m)
200 a 600 kg-m (1500 a 4500 lb-pies)

Información para pedidos

Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (ton/hr)	Camas de 5', ángulo de caída 20°		Camas de 5', ángulo de caída 35°	
mm	pulg		Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
900	36	22,300	DRXD-36-520	115010	DRXD-36-535	115011
1050	42	28,700	DRXD-42-520	76912	DRXD-42-535	76919
1200	48	31,900	DRXD-48-520	76913	DRXD-48-535	76920
1350	54	38,300	DRXD-54-520	76914	DRXD-54-535	76921
1500	60	41,500	DRXD-60-520	76915	DRXD-60-535	76922
1800	72	44,700	DRXD-72-520	76916	DRXD-72-535	76923
2100	84	51,100	DRXD-84-520	76917	DRXD-84-535	76924
2400	96	63,900	DRXD-96-520	76918	DRXD-96-535	76925

Tiempo de entrega: 4 semanas


Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (ton/hr)	Camas de 5', ángulo de caída 20°		Camas de 5', ángulo de caída 35°	
mm	pulg		Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
900	36	22,300	DRXDX-36-520	107569	DRXDX-36-535	107570
1050	42	28,700	DRXDX-42-520	107572	DRXDX-42-535	107573
1200	48	31,900	DRXDX-48-520	107575	DRXDX-48-535	107576
1350	54	38,300	DRXDX-54-520	107578	DRXDX-54-535	107579
1500	60	41,500	DRXDX-60-520	107581	DRXDX-60-535	107582
1800	72	44,700	DRXDX-72-520	107584	DRXDX-72-535	107585
2100	84	51,100	DRXDX-84-520	107587	DRXDX-84-535	107588
2400	96	63,900	DRXDX-96-520	107590	DRXDX-96-535	107591

Tiempo de entrega: 4 semanas

Más información

La llave manual para camas de impacto será muy útil durante el mantenimiento y la instalación.

Una llave manual con 2 tamaños de dados comunes (19 mm y 24 mm, 3/4" y 15/16") para instalación y mantenimiento de las camas de impacto.



Llave manual para camas de impacto	
Número de pedido	Código del artículo
HW-IMPB	76939

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Visite www.flexco.com para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco o para buscar un distribuidor autorizado.

