

电动输送带切割机

用于最大厚度为 50 mm (2") 的橡胶 输送带的电动输送带 切割工具

在水泥厂，整齐和干净切割的输送带是延长接头使用寿命并确保输送带居中运行的必然要求。

来自 Flexco 的电动输送带切割机有无线和有线两种版本，可快速而轻松地切割各种类型的输送带，从最软的天然橡胶到最硬的 PVC 整芯和编织输送带。作为对现有的 Flexco 输送带切割机系列产品的补充，电动输送带切割机具有安全、易用的特点。

- 有两种尺寸可供选择。EBC1 和无线型 CEBC1 可以切割厚度最大为 25 mm (1") 的橡胶输送带，以及强度最大为 630 kN/m (360 P.I.W.) 的 PVC 输送带。EBC2 和无线型 CEBC2 可以切割厚度最大为 50 mm (2") 的橡胶输送带，以及强度最大为 2000 kN/m (1140 P.I.W.) 的 PVC 输送带。
- 适合在所有宽度上的输送带切割，以及纵向上的延长切割。
- 高速钢制成的刀片可平整准确地进行切割，并由弹簧式刀片防护件提供保护，增强了工作人员的安全性。



更快捷

- 密封的球轴承可以在切割期间支撑输送带，因此操作人员稍微用力便可将切割机送入输送带中
- 电动输送带切割机的刀片由特殊的高速钢制成，以双角度平整准确地进行切割
- 侧面手柄可以固定在任意一侧，以便于左手或右手操作

更安全

- 弹簧式刀片防护件可确保操作人员不会被刀刃割伤
- 顶部吊环螺栓可以将切割机安装到工具平衡器
- 永久密封的齿轮箱可以实现长期免维护运行

更智能



特点与优势



密封的球轴承可以在切割期间支撑输送带，切割机几乎可在毫无摩擦的情况下送入切割表面。



高速钢制成的刀片可以双角度平整准确地进行切割。



自平衡的导轨系统可在使用期间提供更好的稳定性，实现垂直、准确切割。

电动输送带切割机

电动输送带切割机

电动输送带切割机的重型不锈钢外壳坚固耐用并可以防止腐蚀。永久密封的齿轮箱可实现长期免维护运行。用户可使用右手或左手轻松操作切割机。



EBC1 或 EBC2 电动输送带切割机随附已连接的锤钻、电源线、手柄和操作指南。



无线型 CEBC1 或 CEBC2 包括已连接的锤钻、两节电池、充电器、手柄和操作指南。



电动输送带切割机包装在坚固耐用的防护性手提箱中。

切割功能				
说明	EBC1/CEBC1		EBC2/CEBC2	
	公制	英制	公制	英制
橡胶输送带	不超过 25 mm	不超过 1"	不超过 50 mm	不超过 2"
PVC 输送带	不超过 630 EP	不超过 360 P.I.W.	不超过 2000 EP	不超过 1140 P.I.W.

订购信息		
说明	订购编号	产品代码
有线型号	EBC1	30001
	EBC2	30002
无线型号	CEBC1	30018
	CEBC2	30019

授权经销商：

