

轻松分离输送带

Novitool® Ply 130™ 的用途在于分离输送带的带层。在使用热压机进行输送带拼接前，常常需要执行这种分离操作。此分层机的一大优点是一次操作即可分离深达 130 mm (5") 的深度。对于需要进行输送带搭接准备和嵌入式机械带扣安装的应用，Ply 130 是其理想之选。

Ply 130 所采用的坚固耐用的设计可帮助精确分离薄型和厚型热塑输送带。用户在进行拼接作业时，可利用该工具制作输送带薄片，最薄可至 0.35 mm (0.014")。



准确分离输送带，
分离后的薄片可薄至
0.35 mm (0.014")



单次操作可一次性分离多达
130 mm (5")，这使得该工具成为
搭接准备和嵌入式机械带扣安装
的完美选择



允许操作员从输送带
覆盖层分离薄片，以
便使用相同颜色和材
料的输带来填充间隙
和空洞



可以选配搭接切割机，
通过垂直和水平方向的
同步切割快速去除顶
层，以准备输送带



牢固的刀片固定装置
设有保护机制，只留
有一个 10 mm (0.4")
的开口



脚踏板可控制输送带
的前移，无需进行手
动操作



可以更加方便地为嵌入
式带扣安装准备输送
带末端

车间的便捷之选:

Ply 运输车提供了一种可在轻型车间内更加方便地使用 Ply 130™ 分层机的方法。您无需再定制运输车或购买实用型运输车, 它们对于分层机的运输来说都不理想。使用改装托盘可将之前购买的 Ply 130 装置轻松安装到运输车上。



Ply 130™ 运输车 (可选)
*最佳切割高度为 960 mm (39")

NOVITOOL® PLY 130™ 分层机

简单操作 - 多重分离

Ply 130™ 可以用于齿接接头和搭接接头的准备工作。通过使用调整器手柄, 可以确定输送带的分离深度。它可以分离输送带的每一层, 因此在一条输送带上或许可以进行两次或三次分离。

Ply 130™ 工具规格*		
规格	PLY130-WB	
	最小值	最大值
分层深度	40 mm	130 mm
输送带切口上部分的厚度	0.35 mm	8 mm
输送带切口下部分的厚度	0.35 mm	5 mm
输送带最大厚度	不适用	10 mm
工具尺寸	560 x 480 x 360 mm	
工具重量	57 kg	

Ply 130™ 运输车规格	
规格	PLY 130 运输车
运输车尺寸	785 x 430 x 785 mm
运输车重量	38 kg

Ply 130™ 订购信息							
产品代码	订购编号	认证标志	插头	产品代码	订购编号	认证标志	插头
分层机型号							
08800	PLY130-230V+N1PH50HZ-SCHUKO	CE		08808	PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-6-30	cETL	
08801	PLY130-400V+NV3PH50HZ-IEC60309	CE		08809	PLY130-230V3PH60HZ-NEMA-L15-20	cETL	
08802	PLY130-115V1PH60HZ-NEMA-5-15	cETL		08810	PLY130-230V3PH60HZ-NEMA-L15-30	cETL	
08803	PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-L6-20	cETL		08811	PLY130-460V3PH60HZ-NEMA-L16-20	cETL	
08804	PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-L6-30	cETL		08812	PLY130-460V3PH60HZ-NEMA-L16-30	cETL	
08805	PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-L6-15	cETL		08832	PLY130-230V1PH50HZ-IEC60309-16	CE	
08806	PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-6-15	cETL		08833	PLY130-230V1PH50HZ+N-BS1363-13	CE	
08807	PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-6-20	cETL		08834	PLY130-230V3PH60HZ-NEMA-18-20		
运输车							
08100	PLY130-CART		不适用				
备用刀片							
08014	PLY-BL-BLADE-&-JIG-KIT		不适用	08490	PLY130-BLADE		不适用

Ply 130™ 搭接切割机订购信息			
低容量		高容量	
订购编号	产品代码	订购编号	产品代码
PLY130-STEP-CUT-RETROFIT	08499	PLY130-SNGL-STEP-CUT-BLADE-KIT	08778
PLY130-STEP-CUT	08501	PLY130-SNGL-STEP-CUT-BLADE	08791
可选项			
PLY130-STEP-CUT-BLADES (5)	08497		
PLY130-STEP-CUT-GUIDE-EXT	08498		
PLY130-STEP-CUT-TWRENCH	08500		

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)
电话: 0086-21-33528388 · 传真: 0086-21-33528058 · 电子邮件: chinasales@flexco.com
客服热线: 400 820 6896

要了解 Flexco 其他分公司和产品, 请访问 www.flexco.com。

©2018 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® 是注册商标。09/10/18. 资料编码: X5340

