Novitool®

NOVITOOL® PLY 130™
Spaltmaschine

Einfaches Spalten von Förderbändern

Die Ply 130™ wird für das Spalten der einzelnen Lagen eines Förderbandes verwendet. Dieser Spaltvorgang ist häufig erforderlich, um ein Band zum Verbinden mit einer Heizpresse vorzubereiten. Ein großer Vorteil dieser Spaltmaschine ist, dass in einem Vorgang bis zu 130 mm weit eingeschnitten werden kann. Dies ist vor allem bei sehr dünnen Bändern hilfreich oder bei Bändern, deren Material schwierig zu schneiden ist, wie z. B. dünnes Polyurethan. Die Ply 130 ist ein ausgezeichnetes Werkzeug für die Vorbereitung von abgestuften Verbindungen und für das Einlassen von mechanischen Verbindungen.

*Genaues Aufspalten der Bänder mit Schnitten, **die bis zu 0,35 mm (0,014") dünn sein können.***

***Spalten Sie** bis zu 130 mm (5") in **einem einzigen Durchgang** auf und erreichen so eine perfekte Vorbereitung abgestufter Verbindungen und eingelassener mechanischer Verbinder.*

*Damit kann der Benutzer **eine dünne Schicht** abspalten, mit der Lücken und Hohlräume in gleicher Farbe und Material wie das Band gefüllt werden können.*

***Ein optionaler Stufenschneider** bereitet die Bänder in kurzer Zeit mit einem gleichzeitig vertikalen und horizontalen Schnitt vor.*

*Die **stabile Befestigung der Klinge** ist geschützt und hat eine Öffnung von nur 10 mm (0,4").*

***Das Fußpedal** steuert die Vorwärtsbewegung des Bandes, sodass beide Hände frei bleiben*



*Einfaches Vorbereiten der Bandenden **für die Montage eingelassener Verbinder***

CE

Intertek
5011455
Cert. to CSA
Std. C22.2 No. 68

NOVITOOL® PLY 130™

Spaltmaschine

Praktische Lösungen für die Werkstatt:

*Der **Ply Cart** bietet eine benutzerfreundliche Art und Weise, die Spaltmaschine Ply 130™ im gesamten Fertigungsbetrieb für Bänder für leichte Beanspruchung zu verwenden. Jetzt müssen Rollwagen nicht mehr speziell angefertigt oder als Standardmodell gekauft werden, das dann nicht optimal für den Transport der Spaltmaschine ist. Bereits vorhandene Ply 130-Geräte können mit einer Nachrüstwanne einfach auf den Rollwagen montiert werden.*

Optionaler Ply 130™ Rollwagen
**optimale Schnitthöhe von 960 mm (39")*

Einfache Handhabung – Mehrfachspalten

Die Ply 130™ kann für Finger-über-Finger-Verbindungen und für abgestufte Verbindungen verwendet werden. Mit nur einem Griff stellen Sie ein, in welcher Tiefe das Band gespalten werden soll. Es ist möglich, jede Lage des Bandes einzeln abzuspalten und auf diese Weise zwei oder drei getrennte Lagen in einem Band zu erzeugen.

*Ply 130™ – Technische Daten des Werkzeugs**	Minimum	Maximum
Spalttiefe	40 mm	130 mm
Banddicke über dem Schnitt	0,35 mm	8 mm
Banddicke unter dem Schnitt	0,35 mm	5 mm
Maximale Banddicke	N. z.	10 mm
Abmessungen	560 x 480 x 360 mm	
Gewicht	57 kg	

Ply 130™ – Technische Daten des Rollwagens	
Abmessungen des Rollwagens	785 x 430 x 785 mm
Gewicht des Rollwagens	38 kg

Bestellinformationen Ply 130™							
Artikel-num-mer	**Bestellnummer**	**Kenn-zeich-nung**	**Stecker**	**Artikel-num-mer**	**Bestellnummer**	**Kenn-zeich-nung**	**Stecker**
08800	PLY130-230V+N1PH50HZ-SCHUKO	CE		08808	PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-6-30	cETL	0.8"
08801	PLY130-400V+NV3PH50HZ-IEC60309	CE		08809	PLY130-230V3PH60HZ-NEMA-L15-20	cETL	
08802	PLY130-115V1PH60HZ-NEMA-5-15	cETL		08810	PLY130-230V3PH60HZ-NEMA-L15-30	cETL	
08803	PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-L6-20	cETL		08811	PLY130-460V3PH60HZ-NEMA-L16-20	cETL	
08804	PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-L6-30	cETL		08812	PLY130-460V3PH60HZ-NEMA-L16-30	cETL	
08805	PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-L6-15	cETL		08832	PLY130-230V1PH50HZ-IEC60309-16	CE	
08806	PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-6-15	cETL	0.5"	08833	PLY130-230V1PH50HZ+N-BS1363-13	CE	
08807	PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-6-20	cETL		08834	PLY130-230V3PH60HZ-NEMA-18-20		
Wagen							
08100	PLY130-CART		N. z.				
Ersatzblätter							
08014	PLY-BL-BLADE-&-JIG-KIT		N. z.	08490	PLY130-BLADE		N. z.

Ply 130™ Step Cutter Ordering Information			
Geringes Volumen		**Hohes Volumen**	
Bestellnummer	**Artikelnummer**	**Bestellnummer**	**Artikelnummer**
PLY130-STEPCUT-RETROFIT	08499	PLY130-SNGL-STEPCUT-BLADE-KIT	08778
PLY130-STEPCUT	08501	PLY130-SNGL-STEPCUT-BLADE	08791
Optionales Zubehör			
PLY130-STEPCUT-BLADES (5)	08497		
PLY130-STEPCUT-GUIDE-EXT	08498		
PLY130-STEPCUT-TWRENCH	08500		

Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel.: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-Mail: europe@flexco.com

Weitere Standorte und Produkte von Flexco finden Sie unter **www.flexco.com**.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® ist eine eingetragene Handelsmarke. 04/15/20. Zum Nachbestellen: X5347