

FLEXCO®

螺栓穿销带扣系统

较小滚筒场合，高强、可靠接头的理想选择

结实的穿销结构使 Flexco® 螺栓穿销带扣非常适合此类应用。此款带扣有多种尺寸可供选择，可用于厚度从 6 mm (1/4") 到 16 mm (5/8") 的输送带。



多样化、易于安装的设计

对于需要经常调整长度的带式输送机应用，螺栓穿销带扣易于安装和重新安装。只需拆下穿销即可分离接头。

现场安装需要使用手动或电动工具。独特的前导螺栓可以简化安装，使带扣板牢固就位。特殊设计的带扣齿穿入输送带主体，可提高强度和拔出阻力 - 但不会损坏主体织物。

市场应用

- 建筑和道路设备
- 煤矿 · 盐矿 · 碳酸钾矿 · 粮食
- 木制品 · 回收



独特的锥形尖部可牢固固定住螺母。
简单易用。
减少安装时间。



375X

550

螺栓穿销带扣选择指南

带扣尺寸	输送带厚度范围		适用最大带强		建议滚筒最小直径 (操作张力为输送带额定值的75%-100%)	
	mm	in	kN/m	P.I.W.	mm	in
375X	6 - 11	1/4 - 13/32	33	190	150	6
550	6 - 16	1/4 - 5/8	52	300	225	9

FLEXCO®

螺栓穿销带扣系统

“J” 箱带扣套装

每个“J”箱包含一道完整的带扣，带宽范围从300mm (12") 到 1500mm (60") 可选。每箱包括：

- 2 个带扣条带
- 1 个量规销
- 1 个穿销
- 2 个穿销垫圈
- 填充管
- 所需的前导螺栓、螺母和固定夹



订购信息					
375X 带扣					
输送带宽度		订购编号			
mm	in	NC 钢接头和尼龙包钢钢缆 *	NCS 钢接头和尼龙包不锈钢钢缆 *	SC 钢接头和裸钢钢缆 *	SSC 不锈钢接头和裸不锈钢钢缆 **
450	18	375XJ18NC	375XJ18NCS		
600	24	375XJ24NC	375XJ24NCS	375XJ24SC	375XSJ24SSC
750	30	375XJ30NC	375XJ30NCS		375XSJ30SSC
900	36	375XJ36NC	375XJ36NCS	375XJ36SC	375XSJ36SSC
1050	42	375XJ42NC	375XJ42NCS		375XSJ42SSC
1200	48	375XJ48NC	375XJ48NCS	375XJ48SC	375XSJ48SSC
1500	60	375XJ60NC			375XSJ60SSC

* “J” 箱 - 带有钢螺母和螺栓的连续条带

** “J” 箱 - 带有不锈钢螺母和螺栓的连续条带

订购信息					
550 带扣					
输送带宽度		订购编号			
mm	in	NC 钢接头和尼龙包钢钢缆 *	NCS 钢接头和尼龙包不锈钢钢缆 *	SC 钢接头和裸钢钢缆 *	SSC 不锈钢接头和裸不锈钢钢缆 **
450	18	550J18NC			
600	24	550J24NC	550J24NCS	550J24SC	550SJ24SSC
750	30	550J30NC	550J30NCS	550J30SC	550SJ30SSC
900	36	550J36NC	550J36NCS	550J36SC	550SJ36SSC
1050	42	550J42NC	550J42NCS	550J42SC	550SJ42SSC
1200	48	550J48NC	550J48NCS	550J48SC	550SJ48SSC
1500	60	550J60NC			

* “J” 箱 - 带有钢螺母和螺栓的连续条带

** “J” 箱 - 带有不锈钢螺母和螺栓的连续条带

有关其他的螺栓穿销产品，请联系 Flexco 或当地 Flexco 经销商。

FLEXCO®

螺栓穿销带扣系统

订购信息									
375X 和 550 穿销									
输送带宽度		订购编号							
		NC (直径为 1/4") 尼龙包钢钢缆		NCS (直径为 1/4") 尼龙包不锈钢钢缆*		SC (直径为 1/4") 裸钢钢缆		SSC (直径为 7/32") 裸不锈钢钢缆*	
mm	in	单个 (一个销)	包 (十个销)	单个 (一个销)	包 (十个销)	单个 (一个销)	包 (十个销)	单个 (一个销)	包 (十个销)
450	18	NC-18-1	NC-18		NCS-18				
600	24	NC-24-1	NC-24	NCS-24-1	NCS-24	SC-24-1	SC-24	SSC-24-1	SSC-24
750	30	NC-30-1	NC-30	NCS-30-1	NCS-30	SC-30-1	SC-30	SSC-30-1	SSC-30
900	36	NC-36-1	NC-36	NCS-36-1	NCS-36	SC-36-1	SC-36	SSC-36-1	SSC-36
1050	42	NC-42-1	NC-42	NCS-42-1	NCS-42	SC-42-1	SC-42	SSC-42-1	SSC-42
1200	48	NC-48-1	NC-48	NCS-48-1	NCS-48	SC-48-1	SC-48	SSC-48-1	SSC-48
1500	60	NC-60-1	NC-60	NCS-60-1	NCS-60				

* 300 系列

NC - 尼龙包钢钢缆

尼龙外层减少了腐蚀，使穿销插入更加简单。

NCS - 尼龙包不锈钢钢缆

更好的抗腐蚀性。

SC - 裸钢钢缆

建议用于研磨或砂粒质物料的输送。

SSC - 300 系列裸不锈钢钢缆

适合用于普通钢穿销易受腐蚀损坏的情况。

前导螺栓和螺母

前导螺栓和螺母备件是单独包装的，每箱 100 个。



订购信息		
前导螺栓		
适用带扣编号	订购编号	
	钢	不锈钢 300 系列
375X	20398	20400
550	20399	20400


订购信息		
螺母		
适用带扣编号	订购编号	
	钢	不锈钢 300 系列
375X	20380	20381*
550	20380	20381*

* 有槽螺母

塑料填充管减少漏料

所有“J”箱都配有 Flexco 塑料填充管，可以将通过穿销接头漏出的细料降到最低。
每个“J”箱都配备塑料填充管，备件 100 英尺的包装形式销售。

订购信息		
填充管		
说明	数量	订购编号
375X / 550	100 英尺/包	30894



FLEXCO®

螺栓穿销带扣安装工具和耗材

螺栓穿销带扣安装仅需使用本页介绍的便携式手动工具或电动工具，以及 Flexco® 螺栓穿销带扣安装模板。

订购信息		
手动安装工具		
说明	适用带扣编号	订购编号
冲子	375X & 550	P1P
钻头	375X & 550	B1B
扳手	375X & 550	100*
		S1S**

* 用于 375X 或 550 钢螺母。

** 用于 375X 或 550 不锈钢螺母。

订购信息		
电动安装工具		
说明	适用带扣编号	订购编号
电动冲子	375X & 550	HP1
电动钻头	375X & 550	HB1
电动扳手	375X & 550	H100*
		HW1**
快速更换卡盘	375X & 550	5552


* 用于 375X 或 550 钢螺母。

** 用于 375X 或 550 不锈钢螺母。

订购信息		
螺栓掰断扳手		
说明	适用带扣编号	订购编号
螺栓掰断扳手 (每包两个)	1、140、190 和 RP1	110
	1-1/2、2、2-1/4 和 RP2	112
	2-1/2 和 3	113

安装模板

专门设计的安装模板可以确保冲孔或钻孔的准确位置。使用模板还能确保精确凹面切割，保证输送带端面张力均匀，减少接头失效。



订购信息			
安装模板			
输送带宽度		订购编号	
mm	in	375X	550
450	18	375X-18	518
600	24	375X-24	524
750	30	375X-30	530
900	36	375X-36	536
1050	42	375X-42	542
1200	48	375X-48	548
1500	60	375X-60	560

要了解 Flexco 其他分公司和产品或查找授权经销商，请访问 www.flexco.com。