

Sistema de grapas abisagradas con remaches Flexco® SR™

Empalme con bisagra ideal para bandas rotas

Las bandas que transportan – papel roto e inutilizable desde la máquina papelera – al separador de celulosa requieren una grapa con bisagras que pueda envolver las poleas de diámetros más pequeños. El empalme abisagrado con remaches Flexco® tiene un diseño con bisagra de bajo perfil que es ideal para empalmar bandas rotas de manera rápida y fácil. Los empalmes abisagrados con remaches Flexco también son una buena opción para bandas desgastadas nuevas y usadas en todo el patio maderero. Se pueden usar en bandas de 3 a 35 mm de espesor después del desbastado, con diámetros de poleas tan pequeños como 127 mm.



Vida máxima del empalme, incremento en el tiempo de operación

Las grapas Flexco SR™ (remache autoajustable) utilizan un patrón escalonado de múltiples remaches que pasan a través de las fibras de la armazón sin cortarlas. Se instalan con una herramienta portátil, fácil de usar que hace que la colocación de los remaches a mano o electrónicamente sea sencilla y rápida. El empalme resultante proporciona máxima capacidad de sujeción y tensión del empalme que se distribuye de manera uniforme a través del ancho de la banda.

Para obtener información adicional sobre el sistema de grapas abisagradas con remaches Flexco, comuníquese con su representante local de Flexco o visite Flexco.com.