

FLEXCO®

Sistema de grapas abisagradas y atornilladas

Ideal para bandas en plantas madereras que necesitan un empalme confiable y de alta resistencia

La construcción abisagrada resistente hace que las grapas abisagradas y atornilladas Flexco® sean ideales. Una diversidad de tamaños se ajusta a las bandas desde 6 mm a 16 mm de espesor.

Diseño versátil, fácil de instalar

Para aplicaciones de transportadores de banda sujetas a ajustes frecuentes de longitud, las grapas abisagradas y atornilladas son fáciles de instalar y reinstalar. La unión se puede separar sencillamente al quitar el pasador.

La instalación en el sitio requiere herramientas manuales o mecánicas.

Nuestro tornillo piloteado exclusivo también simplifica la instalación y sostiene firmemente las grapas de placa en su lugar. Para agregar resistencia y resistencia de jalado, los dientes formados especialmente penetran profundamente en la armazón de la banda sin dañar las fibras de la armazón.



La punta achaflanada exclusiva aloja las tuercas de manera segura en su sitio.

Fácil de utilizar.

Reduce el tiempo de instalación.



N.° 375X



N.° 550

Guía de selección de grapa abisagrada y atornillada

Tamaño de grapa	Rango de espesor de la banda		Para bandas con grapas mecánicas con rangos hasta de:		Diámetro mínimo recomendado de la polea (La tensión de operación es de 75 %-100 % de la capacidad de la banda)	
	mm	pulg	kN/m	PI.W.	mm	pulg
375X	6 – 11	1/4 – 13/32	33	190	150	6
550	6 – 16	1/4 – 5/8	52	300	225	9

Distribuidor autorizado: