


# Camas deslizantes Flexco EZSB

## Control superior de derrame de astillas y corteza

Las camas deslizantes Flexco están diseñadas para contener el material en las zonas de carga. En las áreas en donde el bajo impacto afecta la productividad como el cribado de astillas y el manejo de corteza, las camas deslizantes con rodillos de impacto y juegos de rodillo ajustable con rodillos de impacto proporcionan una superficie sólida para que los sistemas de faldón creen un sello. Con barras deslizantes UHMW de larga duración, combinadas con rodillos con clasificación CEMA D y E, la Cama Deslizante Flexco sella eficazmente la zona de carga y minimiza el arrastre en la banda. Esta serie presenta componentes universales que dan como resultado una solución efectiva y asequible.



### Características y beneficios

- **Elimina los derrames.** Las barras de deslizamiento UHMW sellan eficazmente la zona de carga cuando se combinan con los sistemas de faldón. Los Rodillos Estándar o de Impacto eliminan el arrastre sobre la banda.
- **Puede darles servicio fácilmente:** Sencillamente disminuya los ángulos de caída para proporcionar fácil acceso a las barras y rodillos y realizar un mantenimiento rápido y seguro.
- **Opciones específicas de la aplicación.** Ya sea que necesite sellar la zona de carga en áreas de impacto o sin impacto, Flexco tiene la solución con las camas deslizantes y camas de impacto Flexco.
- **Familia de productos.** Se puede complementar con las camas de impacto Flexco para crear un sistema integral de zona de carga.

# Cama deslizante Flexco

## Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**  
5 m/s
- **Clasificación de temperatura máxima**  
-40° C a 82° C
- **Disponibles para anchos de banda**  
600 a 1800 mm
- **Material de la barra de deslizamiento**  
Extrusión de polietileno UHMW y aluminio
- **Material de la barra de impacto**  
Extrusión de polietileno UHMW, amortiguador de caucho y aluminio
- **Energía de impacto**  
Peso máximo de masa (lb) x altura de descarga (pies)  
0 kg-m (0 lb-pies) EZSB-C  
Hasta 25 kg-m (200 lb-pies) EZSB-I
- **Clasificación de tonelaje**  
Vea las tablas a continuación



Cama Deslizante Flexco con Rodillos Estándar (EZSBC)



Cama Deslizante Flexco® con Rodillos de Impacto (EZSB-I)



Marco de rodillo ajustable

## Información para pedidos

Cama Deslizante Flexco con Rodillos Estándar.						
Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (sistema métrico - toneladas/hora)	Longitud 1.2 M (4')		Longitud 1.5 M (5')	
mm	pulg.		Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
600	24	N/A	EZSB24-4C	78855	EZSB24-5C	78863
750	30	N/A	EZSB30-4C	78856	EZSB30-5C	78864
900	36	N/A	EZSB36-4C	78857	EZSB36-5C	78865
1050	42	N/A	EZSB42-4C	78858	EZSB42-5C	78866
1200	48	N/A	EZSB48-4C	78859	EZSB48-5C	78867
1350	54	N/A	EZSB54-4C	78860	EZSB54-5C	78868
1500	60	N/A	EZSB60-4C	78861	EZSB60-5C	78869
1800	72	N/A	EZSB72-4C	78862	EZSB72-5C	78870

Marco de rodillo ajustable*	
Número de pedido	Código del artículo
EZAI-24	79000
EZAI-30	79001
EZAI-36	79002
EZAI-42	79003
EZAI-48	79004
EZAI-54	79005
EZAI-60	79006
EZAI-72	79007

Rodillos de reemplazo estándar	
Número de pedido	Código del artículo
RRTD6-24	79874
RRTD6-30	79875
RRTD6-36	79876
RRTD6-42	79877
RRTD6-48	79878
RRTD6-54	79879
RRTD6-60	79880
RRTD6-72	79881

Cama Deslizante Flexco con Rodillos de Impacto.						
Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (sistema métrico - toneladas/hora)	Longitud 1.2 M (4')		Longitud 1.5 M (5')	
mm	pulg.		Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
600	24	3200	EZSB24-4I	78871	EZSB24-5I	78879
750	30	3200	EZSB30-4I	78872	EZSB30-5I	78880
900	36	3700	EZSB36-4I	78873	EZSB36-5I	78881
1050	42	4100	EZSB42-4I	78874	EZSB42-5I	78882
1200	48	4100	EZSB48-4I	78875	EZSB48-5I	78883
1350	54	4100	EZSB54-4I	78876	EZSB54-5I	78884
1500	60	4100	EZSB60-4I	78877	EZSB60-5I	78885
1800	72	4100	EZSB72-4I	78878	EZSB72-5I	78886

\*Juego de rodillos ajustables diseñado para colocarlos entre varias camas

Rodillos de impacto de reemplazo	
Número de pedido	Código del artículo
RRTID6-24	79883
RRTID6-30	79884
RRTID6-36	79885
RRTID6-42	79886
RRTID6-48	79887
RRTID6-54	79888
RRTID6-60	79889
RRTID6-72	79890

Barras de reemplazo		
Número de pedido	Código del artículo	Descripción
IB4	76926	Barra de impacto 1.2 M (4')
IB5	76927	Barra de impacto 1.5 M (5')
SB4	78789	Barra de deslizamiento 1.2 M (4')
SB5	78790	Barra de deslizamiento 1.5 M (5')
IB4-1U	76965	Barra de impacto 25 mm (1") UHMW 1.2 M (4')
IB5-1U	76966	Barra de impacto 25 mm (1") UHMW 1.5 M (5')

Distribuidor autorizado:

