


CBS

Limpiador de banda secundario de hoja continua

La banda limpia está justo después de esta hoja resistente

El limpiador de banda secundario de hoja continua CBS está diseñado con una hoja no segmentada para ofrece excelente eficiencia de limpieza y poco mantenimiento. La hoja para trabajo pesado presenta un eje central de acero que sostiene un borde guía de carburo que está encapsulado en nuestro poliuretano patentado y que brinda una solución de desgaste lento para su banda. Cuando se combina con un resorte o tensor de aire, la hoja mantiene una presión constante en la banda y brinda excelente eficiencia de limpieza.



Características y beneficios

- **Eficiencia de limpieza de la hoja de metal.** El borde delgado y duro de la hoja de metal ofrece alta eficiencia de limpieza y larga duración.
- **Sistema completo de limpieza.** Cuando el CBS tiene un equipo con un prelimpiador MMP, el sistema proporciona máximo poder de limpieza para aplicaciones extremas.
- **Hecho para transportadores de minería.** Hecho de acero para trabajos pesados resistentes a la corrosión, el CBS está disponible en tamaños para anchos de banda de 450 a 2400mm (18 a 96"). Hay tamaños adicionales disponibles a pedido.
- **Seguro al darle servicio.** Todo el servicio se puede hacer desde una posición segura al lado del transportador

CBS

Limpiador de banda secundario de hoja continua

Guías y especificaciones

Velocidad máxima de la banda

4 m/s (800 FPM) para grapas mecánicas
6 m/s (1200 FPM) para correas vulcanizadas

Clasificación de temperatura

-35 a 82°C (-30 a 180°F)

Material de la hoja


Hoja de carburo/poliuretano de una sola pieza de 6mm (1/4") de espesor y muy eficiente

Disponible para anchos de banda

450 a 2400mm (18 a 96")


Clasificación CEMA del limpiador

Clase 4



Longitud del eje Tamaño del limpiador + 1350mm (54")

Extensión máxima del transportador Tamaño del limpiador + 1100mm (44")



Espacio horizontal requerido
125mm (5")

Espacio vertical requerido
254mm (10")

Información para pedidos

CBS planas on tensores SST XD			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
450	18	CBS18SF	79936
600	24	CBS24SF	79937
750	30	CBS30SF	79938
900	36	CBS36SF	79939
1050	42	CBS42SF	79940
1200	48	CBS48SF	79941
1350	54	CBS54SF	79942
1500	60	CBS60SF	79943
1800	72	CBS72SF	79944
2100	84	CBS84SF	79945
2400	96	CBS96SF	79946

CBS planas con tensores SAT XD			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
450	18	CBS18PF	79958
600	24	CBS24PF	79959
750	30	CBS30PF	79960
900	36	CBS36PF	79961
1050	42	CBS42PF	79962
1200	48	CBS48PF	79963
1350	54	CBS54PF	79964
1500	60	CBS60PF	79965
1800	72	CBS72PF	79966
2100	84	CBS84PF	79967
2400	96	CBS96PF	79968

Hojas planas de reemplazo del CBS			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
450	18	CBSBLD18F	79947
600	24	CBSBLD24F	79948
750	30	CBSBLD30F	79949
900	36	CBSBLD36F	79950
1050	42	CBSBLD42F	79951
1200	48	CBSBLD48F	79952
1350	54	CBSBLD54F	79953
1500	60	CBSBLD60F	79954
1800	72	CBSBLD72F	79955
2100	84	CBSBLD84F	79956
2400	96	CBSBLD96F	79957

CBS curvas con tensores SST XD			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
450	18	CBS18SC	91495
600	24	CBS24SC	91496
750	30	CBS30SC	91497
900	36	CBS36SC	91498
1050	42	CBS42SC	91499
1200	48	CBS48SC	91500
1350	54	CBS54SC	91501
1500	60	CBS60SC	91502
1800	72	CBS72SC	91503
2100	84	CBS84SC	91504
2400	96	CBS96SC	91505

CBS curvas con tensores SAT XD			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
450	18	CBS18PC	91549
600	24	CBS24PC	91550
750	30	CBS30PC	91551
900	36	CBS36PC	91552
1050	42	CBS42PC	91553
1200	48	CBS48PC	91554
1350	54	CBS54PC	91555
1500	60	CBS60PC	91556
1800	72	CBS72PC	91557
2100	84	CBS84PC	91558
2400	96	CBS96PC	91559

Hojas curvas de reemplazo del CBS			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
450	18	CBSBLD18C	91527
600	24	CBSBLD24C	91528
750	30	CBSBLD30C	91529
900	36	CBSBLD36C	91530
1050	42	CBSBLD42C	91531
1200	48	CBSBLD48C	91532
1350	54	CBSBLD54C	91533
1500	60	CBSBLD60C	91534
1800	72	CBSBLD72C	91535
2100	84	CBSBLD84C	91536
2400	96	CBSBLD96C	91537

■ Tiempo de entrega: 3 días hábiles

Visite www.flexco.com para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco o para buscar un distribuidor autorizado.

©2022 Flexible Steel Lacing Company. 09-04-24. X6299

